

§ 50.

Alle Skorstene, der ere bestemte til eller senere anvendes til at borsføre en saa stor Røgmasse, at den af Bygningskommissionen antages at ville blive til Besvær for de Omboende, skulle opføres til en Høide af mindst 35 og efter Bygningskommissionens Bestemmelse indtil 50 Alen over Jordfladen. Støtterne skulle være vel indrettede i alle Henseender og have en passende Størrelse. Bygningskommissionen skal endvidere kunne forlange nu bestaaende Skorstene af den nævnte Art forhøiede, forsaavidt dette kan ske uden en Ombygning af dem, samt Støtterne velindrettede med Hensyn til Forbrændingen. Hvor Bygningskommissionen ikke finder Anledning til strax at paahyde, at Skorstene opføres til den ovenfor anførte stærke Høide, er der bemyndiget til overfor den Byggende at tage Forbehold om, at Skorstenen, saafremt det senere maatte findes fornødent, skal forhøies eller fra Nytt af opføres til bemeldte Høide. Det overlades til Bygningskommissionen at bestemme, hvorvidt de i §§ 37 og 41, omhandlede Rør maa anvendes til Røgafledning fra større Støtter, eller om dertil skal anvendes Rør af særegen Konstruktion.

§ 51.

Køfter maa ikke være af Lærred med eller uden Papir, udspændt imellem Bjælkene. I Lokaler med Støtter eller Ræffelovne, hvor Høiden til Køftet er under 5 Alen, skulle i Fremtiden Køfterne gribes eller beklædes med andet uantændeligt Materiale.

§ 52.

Sengen Bygning maa anstryges med en ublandet hvid Farve. Dette Forbud gjælder saavel om Stude-, Mølle- og Baghuse, som om Forhuse. Stødt Glas maa aldeles ikke bruges ved Bygningers Afspudning.

§ 53.

Bed Opførelse af nye Bygninger iftedetfor afbrændte eller nedrevne, saavel som ved Forandring af ældre Eiendomme, er Bygningskommissionen berettiget til at fordre, at de nuværende Indkjørsler, hvor de stedlige Forhold udkræve det, forblive til Afgang for Sproiter i Tildebrands-tilfælde. Indkjørsler kunne ogsaa fordres ved Bebyggelsen af hidtil ubebyggede Grunde, der have en Dybde af 50 Alen eller derover. De i Overensstemmelse med Plakat af 4de Juli 1795 § 15 bestaaende Gjennemkjørsler eller Gjennemgange fra Bygninger i en Gade til Bygninger i en anden Gade maa ikke uden Bygningskommissionens Samtykke nedlægges.

§ 54.

Til enhver Eiendom indenfor de nuværende Bolde skal mindst $\frac{1}{4}$, og til Eiendomme udenfor Boldene mindst $\frac{1}{3}$ af hele Grundens Areal danne en ubebygget Plads, der udenfor Vinduer til Bærelse eller Kjøkken ikke maa i nogen Retning have en mindre Udfrækning end 3 Alen og ikke være mindre end 25 Alen. Hvor det ubebyggede Areal allerede er indfrænket til mindre end nysansørt, maa de til Eiendommen hørende Bygninger ikke forhøies. Ved Hjørnegrunde kan det ubebyggede Areal dog altid indfrænkes til $\frac{1}{4}$ af hele Grundens Størrelse.

§ 55.

Enhver saavel ny som ældre Bygning bør baade til Gade og Gaardsplads være forsynet med Tagrende med nedløbende Rør.

§ 56.

Enhver Eiendom, ogsaa de nuværende, bør være forsynet med Drolægning i en Brede