

og Binduer, naar deres Underkant ikke er holdt i en Høide af mindst $3\frac{3}{4}$ Alen fra Gaden. Fra Forbudet i denne Paragraf undtages dog større offentlige Bygninger som Kirker, Theatre og andre, der kunne sættes i Klasse med dem.

§ 6.

Enhver ny Bygning skal opføres paa et Fundament, som er forsvareligt i Forhold til Bygningens Størrelse, Bessaffenhed og Bestemmelse. I enhver ny Bygnings Fundamentmure skal der paa det Sted, hvor disse træde frit frem over Jorden, anbringes et Lag af Asfalt, Støber eller andet for Sugtighed niggjennemtrængeligt Materiale.

§ 7.

Alle udvendige Mure paa større eller mindre Bygninger skulle opføres af Grundmure (dog med de i §§ 36 og 70 nævnte Undtagelser) efter følgende Regler:

- a) Formuren, saavel til Gade som til Gaard, skal mindst have følgende Murtykkelse: i den øverste Etage $1\frac{1}{2}$ Sten, i de to nedenfor værende Etager 2 Sten, i de to paafølgende Etager $2\frac{1}{2}$ Sten, og i enhver nedenfor liggende Etage skal der gives et Tillæg af $\frac{1}{2}$ Sten. Naar en Etage er over 6 Alen høj, gjøres Murtykkelsen mindst $\frac{1}{2}$ Sten større end her er foreskrevet, og naar der gives en Etage en større Murtykkelse end her er foreskrevet, maa ogsaa Murtykkelsen i nedenfor værende Etager forøges saaledes, at Forøgelsen i Murtykkelsen nedestør vedligeholdes i det ovenfor angivne Forhold, alt forsaavidt Stadsbygmesteren finder det fornødent.
- b) I disse Mure kunne Binduer anbringes med 1 Stens Brysningsblending; Binduesaabningernes Brede i udvendigt Maal maa tilfammen ikke overstige $\frac{2}{3}$ af Bygningens Brede.
- c) Murtykkelsen i Ende- og Bagmure, de saakaldte Gavle, skal være mindst $1\frac{1}{2}$ Sten med 1 Stens Blendinger i den Strækning, der er over det øverste Bjællelag, samt igjennem de to øverste Etager; Bagmurens Tykkelse skal i den derefter følgende Etage være mindst $1\frac{1}{2}$ Sten uden Blendinger, og i alle de andre Etager mindst 2 Sten med $1\frac{1}{2}$ Stens Blendinger; Endemurens Tykkelse skal derimod i de næste 3 Etager være mindst $1\frac{1}{2}$ Sten uden Blendinger, og ellers mindst 2 Sten med $1\frac{1}{2}$ Stens Blendinger. Pillerne maa ikke have under 18 Tommers Brede og skulle forbindes med Buer; Bredden af Blendingerne maa ikke være over $3\frac{1}{2}$ Alen.
- d) Ved Endegavle af ringe Udstrækning, saavelsom naar nye Etager paaføres ældre Bygninger, kan Stadsbygmesteren fritage for den under c angivne Regel, ligesom han, naar Omstændighederne tale derfor, kan tillade Binduer i Gavle, naar disse ikke ere de i § 30 omhandlede Brandmure.

§ 8.

Bjællerne i en Bygning skulle have et Tværsnit af mindst 6 Tommer i Kvadrat, naar Afstanden imellem Understøtterne ikke er over 5 Alen. For hver halve Alen, som denne Afstand tiltager, skal der lægges $\frac{1}{3}$ Tomme til Siden i Bjællens kvadratiske Tværsnit.

Man kan ogsaa vælge andre rektangulære Tværsnit end kvadratiske, naar Bredden dert er mindst halv saa stor som Høiden, og Tværsnittet i det Mindste har vundet halvt saameget i Høide, som det har mistet i Brede.

§ 9.

So Bjællers Afstand maa i Gjennemsnit ikke være over $1\frac{1}{2}$ Alen fra Midte til Midte og idetmindste $\frac{1}{3}$ af Bjællernes Antal maa forsynes med et forsvareligt Anker i begge En-