

af mindst $1\frac{1}{2}$ Alen omkring de til Eiendommen hørende Bygninger; tillige maa der der- ved være sørget for, at der paa behørig Maade skaffes Afløb baade for Regnvand og Spildevand. Hvor Bygningerne ligge ved Have, kan Vandets bortledning tilstedes ved Draining eller paa lignende Maade, idet Fordringen om Broelægning i saa Fald bortfalder.

§ 57. Behoelseskjældere maa for Fremtiden kun indrettes, enten i Forhuse alene eller i For-

huse, og tilstødende Sidehuse, forsaavidt de, i disse benyttede Rum danne een Leilighed med Kjælderværelserne i Forhusene. Til Indrettelse af saadanne Kjældere udræves dog, at Gaden er mindst 20 Alen bred, og at der er drainet under deres Gulv med Afløb til Kloaken i Gaden paa en af Broelægningsinspektøren som fyldestgjørende anerkjendt Maade, hvorhos Kjælderne skulle have 2 Alen af deres Høide over Fortoget og være forsynede paa forsvarlig Maade med Binduer og Brædegulv, der skal ligge mindst 2 Alen over daglig Bunde. Væggene om Behoelsesrummene skulle behandles saaledes, at Fordugtigheden ikke kan trænge igjennem deres Siderflader. Fordringen om tilstrækkeligt Lys og et forsvarligt Gulv gjælder ogsaa for de nuværende Behoelseskjældere.

Hvor Bygningskommissionen skal dog, hvor de stedlige Forhold tale derfor, kunne tillade, at ogsaa andre Kjældere benyttes til Udsalg, Værksteder, Portnøværrelser, Kjøkkener og anden lignende selv med Natteophold forbunden Brug.

§ 58.

Behoelsesleiligheder maa ikke indrettes paa Loftet, medmindre Tagkraaning er panelet eller gibset, og der er sørget paa forsvarlig Maade for at tilvejebringe fornødent Lys og Luft.

§ 59. Enhver Stueetage, som indrettes til Behoelse, skal Gulvet, naar der ikke er Kjælder under dette, idetmindste ligge 6 Tommer over det omliggende Areal's Niveau.

§ 60. Ethvert Rum, som indrettes til Behoelse, skal have mindst 4 Alens Høide, denne regnet fra Gulv til Loftet.

§ 61. Hvor Rødstenen ledes igjennem selve Gulvet, skal Ledningen være et Rør af Metal eller glaseret Løg; dette finder dog ikke Anvendelse paa Ledninger igjennem aabne Porte.

§ 62. Patriner maa kun anbringes i en Bygnings Etage under Sagttagelse af de For-

skrifter, som Sundhedskommissionen finder det nødvendigt at give.

§ 63.

Enhver ny Patrinhbygning bør være fjernet mindst 3 Alen fra den nærmeste Brønd og skal indeholde mindst 1 Sæde for hver 20 Beboere. Under hvert Sæde skal der hen sættes en Tønde paa et Underlag, der skal bestaa af Mursten paa Høikant i Cement eller af en Jilsebeklædning eller være paa anden Maade gjort uigjennemtrængeligt for Fugtighed; det maa ikke ligge under Jordens Overflade og skal have passende Skraaning til Afløb for Udfyldning. I Taget til Patrinhuset skal der anbringes et Rør til Afledning af Uddunstningerne, og dette Rør kan fordres forlænget over de Binduer, der maatte findes ovenover Patrinhuset.