

der, saaledes at disse Andre's Afstande ikke overstige $4\frac{1}{2}$ Alen, hvilken Afstand ogsaa maa tagtages ved Endegavlens Tilslutning med Andre til Bjælken.

§ 10.

I Bjælkelagene over og under enhver Behoefsesleilighed skal der anbringes Indflud af Bræder; dette Indfludsdaække skal bedækkes med et 2 Tommer tykt Lerlag. Hvor Bjælkerne ere smallere end 7 Tommer, maa Bræderne kun indskydes i Bjælkerne, naar disse gjøres saameget høiere end i § 8 bestemt, som Halvdelen af Forbygningen i Bjælken udgjør; i modsat Tilfælde skal Indfludsdaækket hvile paa Lægter, fastgjorte til Bjælkerens Sider.

§ 11.

Naar et Tag dækkes med sædvanlige Tagsten, maa Tagværkets Tommer ikke have et mindre Tværsnit end 5 Tommer i Kvadrat, og dette kun, naar Afstanden imellem Understøttelsespunkterne ikke er over 6 Alen. For større Afstande følges samme Regel, som for Bjælkerne; Afstanden maales paa den horizontale Projektion.

§ 12.

Skillerummene i en Bygning skulle være enten af Grundmur, Mur- og Bindingsværk, Planter eller af dobbelte Bræder; anvendes Planter eller dobbelte Bræder til Skillerum, skulle de være mindst 2" tykke, og udenfor denne Tykkelse have Kalkpuds paa begge Sider. Skillerum, der fra neden af staa over hverandre igjennem flere Etager, kunne af Stadsbygmesteren sordres af Grundmur eller af Mur- og Bindingsværk. De Skillerum, der i nederste Etage ere Støtter for to eller flere Etagers Skillerum af Grundmur eller af Mur- og Bindingsværk, skulle selv være af Grundmur, mindst 1 Sten tyk. Skillerum, der ikke adskille Behoefsesrum, kunne med Stadsbygmesterens Tilladelse udføres som enkelte Brædevægge uden Kalkpuds eller af Lægter.

§ 13.

Til at anvende Konstruktioner eller Materialier, der ikke ere omhandlede i denne Lov, skal der af Stadsbygmesteren meddeles Tilladelse, naar de hverken med Hensyn til Styrke og Brandfikkerhed eller i anden Henseende staa tilbage for de Konstruktioner og Materialier, som denne Lov hjemler.

§ 14.

Tørrestuer til Næringsbrug, Malkkøller og Bagerier, Paghuse, Bryggerier, Brænderier, Laboratorier, alle større Fabrik- og Værkstedbygninger, andre lignende Bygninger samt Lokaler, hvis Etagehøide er over $7\frac{1}{2}$ Alen, skulle, foruden at være de iøvrigt i denne Lov fastsatte almindelige Regler underkastede, opføres efter saadanne særlige Bestemmelser, som Stadsbygmesteren i hvert enkelt Tilfælde anser fornødne. Ligeledes afgjør Stadsbygmesteren, om det i § 10 omhandlede Indflud undtagelsesvis skal anbringes i saadanne Bygninger, naar der i dem findes Støtsteder.

§ 15.

Kirker, Theatre, Udstillings- og Forlystelseslokaler og andre Bygninger, der ere beregnede paa i store Num at samle en betydelig Menneskemasse, skulle opføres efter Bygningskommissionens Bestemmelser.

§ 16.

Enhvert Bygningsarbejde skal udføres paa forsvarlig Maade, og dertil skal anvendes Lovforslag. Ordentl. Samling 1871.