

## § 64.

Kostalde maa ikke anlægges under Behovsleiligheder. Alle Kostalde, ogsaa de allerede nu indrettede, skulle med Hensyn til deres Indretning være de Forrifter undergivne, som Sundhedskommissionen finder det nødvendigt at give. Saadanne Stalde og Hestestalde maa kun indrettes, hvor Gaardsrummet mindst er en Trediedel af hele Byggegrundens Areal; de maa ikke anbringes i Rum, hvis Gulv ligger under Gaardens eller Gadens Niveau, og der maa være sørget for en fuldstændig Afledning saavel af Urinen som af den daarlige Luft, saaledes at de ikke blive til Besvær for de Omboende.

## § 65.

Gruber til Optagelse af Kreaturgjødning, som i Fremtiden indrettes, skulle være fjernede 3 Alen fra den nærmeste Brønd, maa ikke benyttes til Latrigruber, samt skulle indvendig dækkes med Cement eller behandles paa lignende Maade, og forsynes med en tætsluttende Lem.

## § 66.

Nye Kjøkkenvadske og Kjøkkenreuder skulle være af Sten eller Metal og maa i nye Bygninger ikke ligge paa aaben Gang. Vadskene skulle have Vandlaase. Kjøkkenreuden skal være aaben foroven eller udmunde i et Skorstensrør.

## § 67.

Naar en Eier enten vil nedrive en Bygning, der støder op til Andenmands Grund eller Bygning, eller vil opføre en ny Bygning ind mod Naboegrunden, har han mindst 14 Dage forud derom skriftligt at underrette Naboen. De Foranstaltninger og Bygningsforetagender, som Naboen da paa Grund af den tilstødende Eiendoms Nedrivelse eller Opførelse ser sig nødt til at træffe paa sin Grund eller Bygning, skulle, naar de enten aldeles ikke eller ikke uden uforholdsmæssig Beføstning kunne ske paa selve denne, kunne fordres foretagne fra den tilstødende Eiendom under Udførelsen af de der paatænkte Bygningsanlæg, dog paa Bedkommendes egen Beføstning. Kunne Parterne ikke derom i Mindelighed enes, har Bygningsinspektøren og, hvis nogen af dem ikke er tilfreds med hans Afgjørelse, Stadsbygmesteren at bestemme, hvorledes der i saa Henseende skal forholdes, hvorved det bør iagttages, at den Eier, paa hvis Grund Naboen vil udføre deslige Bygningsforetagender, saa lidt som muligt derved hindres i sine egne Bygningsanlæg. Vil den Byggende indrette Kjælder eller andre underjordiske Anlæg af mere end 3 Alens Dybde under Jordfladen, er han pligtig til paa sin egen Beføstning paa en forsvarlig Maade i fornøden Dybde at undermure Naboens tilgrænsende Mur og derhos paa sin egen Grund træffe de Foranstaltninger, som udkræves for at betrygge Naboen. Alle deraf opstaaende Spørgsmaal blive ligeledes at afgjøre af Bygningsinspektøren eller i fornødent Fald af Stadsbygmesteren.

## § 68.

I en Mur eller et Tag, der vender mod en Naboetendom og ikke er i en Afstand af 2 Alen fra samme, maa der ikke uden Naboens Samtykke eller anden særlig Afkomst anbringes andre Gys- eller Luftaabninger end saadanne, som ikke ere over 9 Tommer i Størrelse og ere anbragte med mindst 3 Alens Mellemrum, og som ikke maa være til at aabne eller tilstede Udsigt til Naboens Eiendom. De skulle derfor være dækkede enten med fast indsat, tykt, mat Glas eller med et Jerngitter, hvis Aabninger maa holde høist 1 Tomme, og som skal være stillet saaledes, at der ikke kan ses igjennem det ind til Naboen, eller være indrettet paa anden for Naboen ligesaa betryggende Maade, og blive alle herom opstaaende Spørgsmaal at afgjøre af Stadsbygmesteren. Til Anbringelse ogsaa af denne