

Fortogsfladen, er der i Paragrafens Slutning optaget en Bestemmelse herom, som formentlig indeholder tilstrækkelig Betyggelse for at Fortogets Benyttelse som saadant ikke lider under saadan Indvirkning.

Søvrigt er Paragrafen paa nogle Redaktionsændringer nær en Gjentagelse af Bygningslovens § 7.

Til § 5.

Høiden, hvori Fremspring maa være anbragte, foreslaas forøget fra $3\frac{1}{4}$ til $3\frac{3}{4}$ Alen fra Gaden, og der foreslaas tillagt Bygningskommissionen Myndighed til at tillade Udladninger paa Bygninger af indtil 6 Tommer. Søvrigt stemmer Paragrafen væsentligt med Bygningslovens § 8.

Til § 6.

I Lighed med hvad Bygningsloven for Kjøbstæderne af 30te December 1858 § 26 foreskriver, foreslaas det bestemt, at der i enhver ny Bygnings Fundamentmure skal paa det Sted, hvor disse træde frit frem af Jorden, anbringes et for Fugtighed uigjennemtrængeligt Materiale.

Søvrigt stemmer Paragrafen med Bygningslovens § 9, kun at Henvisningen til Jordsmønnens Bessaffenhed med Hensyn til Fundamentet foreslaas udeladt som formentlig overflødig.

Til § 7.

De her foreslaaede Bestemmelser om Murtykkelse svare til de i Bygningslovens §§ 10—13 foreskrevne, kun at det foreslaas, at Murtykkelsen i Formuren skal, naar en Etage er over 6 Alen høj, gøres en $\frac{1}{2}$ Sten større, og at Tykkelsen af Endemure er foreslaaet noget forskjellig fra tidligere.

Til §§ 8 og 9.

Disse Paragrafer ere væsentligt stemmende med Bestemmelserne i Bygningslovens §§ 14 og 15, dog at det ikke er anset fornødent at forandre, at en Trebiedel af Bjællerne skal være gennemgaaende.

Til § 10.

Paragrafen svarer til Bestemmelsen i Bygningslovens § 16, kun at det er foreslaaet at tilføje, at Bræder indfyldes i selve Bjællerne, selv om disse ere smallere end 7 Tommer, naar Bjællerne gøres saameget høiere, at den attraaede Sikkerhed for deres Bæreevne ligesuldt opnaas.

Til § 11.

Da Bestemmelsen i Bygningslovens § 17 om Tykkelsen af Tagværkets Tommer kun passer for Tage med sedvankige Tagsten, foreslaas dette udtrykkeligt udtalt. Bestemmelsen om den Afstand, som der maa være imellem Understøttelsespunkterne, er foreslaaet lempet fra 5 til 6 Alen.

Til § 12.

Medens Bygningslovens § 18 i det Væsentlige ligger til Grund for denne Paragraf, er der dog fundet Anledning til, hvis Stadsbygmesteren finder, at Dugtændighederne tale derfor, at tilføje nogen Lempelse i de tidligere Bestemmelser. Navnlige har det vist sig uhensigtsmæssigt at forandre Kalkpuds paa Skillerum, der t. Ex. paa Voster og i Kjældere adskille saadanne Rum, som ikke benyttes til Behøvelse, men til Forraad eller deslige.

Til § 13.

Paragrafen svarer til Bygningslovens § 21, kun med en noget forfattet Affattelse.

Til § 14.

For Paragrafen ligge Bestemmelserne i Bygningslovens § 19 til Grund; da de i denne Lovs §§ 59 og 60 givne Bestemmelser antages at være forældede og uanvendelige, ere de efter Kommunalbestyrelsens Forflag udeladte, og i nærværende Paragraf derimod tilføjet: „Malkoller og Bagerier“; endelig er der fundet Anledning til her at medtage Tørrestuer til Næringsbrug, for hvilke der i Bygningslovens § 61 gives ganske tilsvarende Forrifter.

Til §§ 15—17.

Paragraferne ere med nogle mindre væ-