

tydeligt Antal Tilfælde har Ministeriet derfor i de senere Aar meddelt Dispensation til Anvendelse af de nævnte Tagmaterialier. Ministeriet finder nu ikke Betænkelighed ved at overlade det til Bygningskommissionens Ekspert at afgjøre, i hvilke Tilfælde Tagfilt eller Tagpap bør tilstedes, da Brandvæsenet gennem Brandinspektøren, som har Sæde i Kommissionen, vil faa Leilighed til at varetage sit Tars i saa Henseende. Andre Tækkematerialier har man derimod udenfor de i § 70 omhandlede Tilfælde ikke troet at burde gjøre en lignende Indrømmelse, og Anvendelse af saadanne vil saaledes kun kunne tilstedes overensstemmende med Forflagets § 76.

## Til § 35.

Da det maa anses tilstrækkeligt, at Forpligtelsen til i nye Huse at anbringe 2 Trapper indskrænkes til Bygninger, som indeholde Kaffelovne eller Ildsteder, er Bygningslovens § 44 foreslaaet ændret i Overensstemmelse hermed; paa den anden Side er det, før ikke at hæve Betydningen af de 2 Trapper, foreslaaet tilføjet, at Afgangen til dem fra enhver Beboelsesleilighed skal være fri og uhindret og kunne ske uden at passere en anden Beboelsesleilighed.

## Til § 36.

De foreslaaede Bestemmelser svare til Bestemmelserne i Bygningslovens §§ 45 og 43. Foruden at man imidlertid har anset Reglerne i den nævnte Lovs § 43 om Indretningen af Træluger for altfor detaillerede, har man ikke troet det fornødent ubefinget at forbyde Altaner, udvendige Trapper o. desl. af Træ, hvorfor saadanne foreslaas tilladte, naar den paagjældende Bygning er 15 Alen fra Andenmands Grund. I S'ens Slutning er det foreslaaet udtrykkeligt at tillade hvad der hidtil i mange Tilfælde uden tilstrækkelig Hjemmel er blevet tilstedt.

## Til § 37.

Bestemmelsen i Bygningslovens § 46 om at Skorstensrør kunne være 16 og 20 Tommer i Lysningen foreslaas udeladt, da saadanne Rør ikke bruges; derimod er det til

store Betryggelse mod Brandfare bragt i Forflag, at Rensedorene skulle være af Metal og selvlukkende.

## Til § 38.

Da Anbringelse af Fodbræt imod Skorstensrøret, naar det ikke besæstes deri, ikke anses brandfarlig, er Tilladelse hertil foreslaaet føjet til Reglen i Bygningslovens § 47.

## Til §§ 39—45.

Paragraferne stemme med Bygningslovens §§ 48—53.

## Til §§ 46—47.

For Paragraferne ligger Bestemmelserne i Bygningslovens §§ 54—56 til Grund. Det er imidlertid anset overflødigt særligt at nævne, hvorledes Skorstensrørene, der udgaa fra et Kjøkkenildsted, skulle være, ligesom ogsaa at Slunke eller aabne Ildsteder ikke maa lægges paa Bjækkelag, da dette følger af de almindelige Bestemmelser om Skorstensrørene og om at Kjøkkenildsteder skulle funderes fra Grunden. Derhos er det antaget, at fritstaaende Røgeindretninger under de i S'en angivne Betingelser kunde tilstedes anlagte paa Bjækkelag uden Stadsbygmesterens Tilladelse og at de med Stadsbygmesterens Tilladelse endog kunde tilstedes i Loftetager; at gaa videre eller, saaledes som af Kommunalbestyrelsen foreslaaet, at tilstede, at de endog uden Stadsbygmesterens Tilladelse kunde anbringes i Loftetager, der ere indrettede overensstemmende med § 58, er forekommet Ministeriet betænkeligt.

## Til § 48.

De foreslaaede Regler for Kaffelovne m. v. ere væsentlig de samme, som gives i Bygningslovens § 57. Kaffelovnens og Rørenes Afstand fra Træværk foreslaas dog forøget fra 6 til 8 Tommer, ligesom der gives bestemtere Regler om, hvorledes Kaffelovnens Fod til Afværgelse af Brandfare bør være indrettet; derimod foreslaas det uantændelige Belte paa Gulvet omkring Foden formindsket. Foruden de tidligere almindelige Spjæld har man nu ogsaa andre Indretninger til at standse og regulere Lufttrækket.