

og Vinduer, naar deres Underkant ikke er holdt i en Høide af mindst  $3\frac{3}{4}$  Alen fra Gaden. Fra Forbudet i denne Paragraf undtages dog større offentlige Bygninger som Kirker, Theatre og andre, der kunne sættes i Klasse med dem.

## § 6.

Enhver ny Bygning skal opføres paa et Fundament, som er forsvaerligt i Forhold til Bygningens Størrelse, Bestaaffenhed og Bestemmelse. I enhver ny Bygnings Fundamentmure skal der paa det Sted, hvor disse træde frit frem over Jorden, anbringes et Lag af Asfalt, Stifter eller andet for Fugtighed uigjennemtrængeligt Materiale.

## § 7.

Alle udvendige Mure paa større eller mindre Bygninger skulle opføres af Grundmur (dog med de i §§ 36 og 70 nævnte Undtagelser) efter følgende Regler:

- Formuren, saavel til Gade som til Gaard, skal mindst have følgende Murtykkelse: i den øverste Etage  $1\frac{1}{2}$  Sten, i de to nedenfor værende Etager 2 Sten, i de to paafølgende Etager  $2\frac{1}{2}$  Sten, og i enhver nedenfor liggende Etage skal der gives et Tillæg af  $\frac{1}{2}$  Sten. Naar en Etage er over 6 Alen høj, gjøres Murtykkelsen mindst  $\frac{1}{2}$  Sten større end her er foreskrevet, og naar der gives en Etage en større Murtykkelse end her er foreskrevet, maa ogsaa Murtykkelserne i nedenfor værende Etager forøges saaledes, at Forøgelsen i Murtykkelsen nedetter vedligeholdes i det ovenfor angivne Forhold, alt forsaavidt Stadsbygmesteren finder det fornødent.
- I disse Mure kunne Vinduer anbringes med 1 Stens Brystningsblænding; Vinduesaabningernes Brede i udvendigt Maal maa tilsammen ikke overstige  $\frac{2}{3}$  af Bygningens Brede.
- Murtykkelsen i Ende- og Bagmure, de saakaldte Gavle, skal være mindst  $1\frac{1}{2}$  Sten med 1 Stens Blændinger i den Strækning, der er over det øverste Bjællelag, samt igjennem de to øverste Etager; Bagmurens Tykkelse skal i den derefter følgende Etage være mindst  $1\frac{1}{2}$  Sten uden Blændinger, og i alle de andre Etager mindst 2 Sten med  $1\frac{1}{2}$  Stens Blændinger; Endemurens Tykkelse skal derimod i de næste 3 Etager være mindst  $1\frac{1}{2}$  Sten uden Blændinger, og ivoirigt mindst 2 Sten med  $1\frac{1}{2}$  Stens Blændinger. Pillerne maa ikke have under 18 Tommers Brede og skulle forbindes med Buer; Bredden af Blændingerne maa ikke være over  $3\frac{1}{2}$  Alen.
- Bed Endegavle af ringe Udstrækning, saavel som naar nye Etager paaføres ældre Bygninger, kan Stadsbygmesteren fritage for den under o angivne Regel, ligesom han, naar Omstændighederne tale derfor, kan tillade Vinduer i Gavle, naar disse ikke ere de i § 30 omhandlede Brandmure.

## § 8.

Bjællerne i en Bygning skulle have et Tværsnit af mindst 6 Tommer i Kvadrat, naar Afstanden imellem Understøttelserne ikke er over 5 Alen. For hver halve Alen, som denne Afstand tiltager, skal der lægges  $\frac{1}{3}$  Tomme til Siden i Bjællens kvadratiske Tværsnit.

Man kan ogsaa vælge andre rektangulære Tværsnit end kvadratiske, naar Bredden deri er mindst halv saa stor som Høiden, og Tværsnittet i det Mindste har vundet halvt saameget i Høide, som det har mistet i Brede.

## § 9.

To Bjællers Afstand maa i Gjenemsnit ikke være over  $1\frac{1}{2}$  Alen fra Midte til Midte, og idetmindste  $\frac{1}{3}$  af Bjællernes Antal maa forsynes med et forsvaerligt Anker i begge En-