

der, saaledes at disse Ankres Afstande ikke overstige  $4\frac{1}{2}$  Alen, hvilken Afstand ogsaa maa iagttages ved Endegavlens Tilslutning med Ankere til Bjælken.

#### § 10.

I Bjælkelagene over og under enhver Beboelsesleilighed skal der anbringes Indflud af Bræder; dette Indfludsbælte skal bedækkes med et 2 Tommer tykt Lervag. Hvor Bjælkerne ere smallere end 7 Tommer, maa Bræderne kun indstykkes i Bjælkerne, naar disse gjøres saameget høiere end i § 8 bestemt, som Halvdelen af Jordybningen i Bjælken udgjør; i modsat Tilfælde skal Indfludsbæltet hvile paa Lægter, fastgjorte til Bjælernes Sider.

#### § 11.

Naar et Tag dækkes med sædvanlige Tagsten, maa Tagværkets Tommer ikke have et mindre Tværsnit end 5 Tommer i Kvadrat, og dette kun, naar Afstanden imellem Understøttelsespunkterne ikke er over 6 Alen. For større Afstande følges samme Regel, som for Bjælkerne; Afstanden maales paa den horizontale Projektion.

#### § 12.

Skillerummene i en Bygning skulle være enten af Grundmur, Mur- og Bindingsværk, Planker eller af dobbelte Bræder; anvendes Planker eller dobbelte Bræder til Skillerum, skulle de være mindst 2" tykke, og udenfor denne Tykkelse have Kalkpuds paa begge Sider. Skillerum; der fra neden af staa over hverandre igjennem flere Etager, kunne af Stadsbygmesteren fordres af Grundmur eller af Mur- og Bindingsværk. De Skillerum, der i nederste Etage ere Støtter for to eller flere Etagers Skillerum af Grundmur eller af Mur- og Bindingsværk, skulle selv være af Grundmur, mindst 1 Sten tyk. Skillerum, der ikke adskille Beboelsesrum, kunne med Stadsbygmesterens Tilladelse udføres som enkelte Brædevægge uden Kalkpuds eller af Lægter.

#### § 13.

Til at anvende Konstruktioner eller Materialier, der ikke ere omhandlede i denne Lov, skal der af Stadsbygmesteren meddeles Tilladelse, naar de hverken med Hensyn til Styrke og Brandikkerhed eller i anden Henseende staa tilbage for de Konstruktioner og Materialier, som denne Lov hjemler.

#### § 14.

Tørrestuer til Næringsbrug, Maltkøller og Bagerier, Pakhuse, Bryggerier, Brænderier, Laboratorier, alle større Fabrik- og Værkstedbygninger, andre lignende Bygninger samt Lokaler, hvis Etagehøide er over  $7\frac{1}{2}$  Alen, skulle, foruden at være de iøvrigt i denne Lov fastsatte almindelige Regler underkastede, opføres efter saadanne særlige Bestemmelser, som Stadsbygmesteren i hvert enkelt Tilfælde anser fornødne. Ligeledes afgjør Stadsbygmesteren, om det i § 10 omhandlede Indflud undtagelsesvis skal anbringes i saadanne Bygninger, naar der i dem findes Støbder.

#### § 15.

Kirker, Theatre, Udstillings- og Forlystelseslokaler og andre Bygninger, der ere beregnede paa at flore Rum at samle en betydelig Mennessmasse, skulle opføres efter Bygningskommissionens Bestemmelser.

#### § 16.

Hvert Bygningsarbejde skal udføres paa forsvartlig Maade, og dertil skal anvendes