

1867 sat for indenlandsk Roesukker til 45 Fr. (= ca. 15 Rd. 90 s. dansk) pr. 100 Kilogr. (= 200 Wb. dansk) o: lig Afgiften for fremmede Sukkere fra Nr. 10 til Nr. 15, det sidste Numer ikke medbereget.

Hver gjælder tildels lignende Forskrifter som i Frankrig om Fabrikbygningens Indretning; det er navnlig saaledes forbudt, at den ved nogen anden end den almindelige Forbindelsesvei staar i Kommunikation med andre, til Fabrikken ikke hørende, Bygninger. Det er derhos forbudt indenfor Fabrikens Omkreds at tilvirke noget som helst andet Produkt end Runkelroesukker. De Maskiner, hvorpaa Roerne tiubrydes, Presserne, de Beholdere, der modtage den udbundne urensede Saft, samt monto-jus'er, der bringe Saften fra hine Beholdere til Lutterkjedlen, skulle alle ligge i et og samme Lokale; ingen andre Redskaber og Kar maa findes i dette. Fra dette Lokale skal Saften ledes direkte over i Lutterkjedlerne. Alle Ledninger og Pumper, hvorigjennem Saften føres til nogen af de fornævnte Beholdere eller til Lutterkjedlen, skulle ligge frit, saa at der kan føres Tilsyn med dem; de Ledningsrør, som gaa ind i det Lokale, hvor Luttringen finder Sted, skulle der være forsynede med en Hane, hvortil Kontrolopsynet har Nøglen. Denne Hane anbringes saaledes, at Lutterkjedlerne ikke kunne fyldes uden at Kontrolopsynet luffer op. Saftbeholderen skal være tildækket med et Laag, der lukkes af Opsynet. Alle Lutterkjedler skulle ligeledes anbringes i et og samme Lokale; de skulle være faststaaende og stillede saaledes, at Kontrolopsynet har bekvem Afgang til dem fra alle Sider; $\frac{1}{10}$ af Lutterkjedlernes Rumindhold skal være afmærket inden i dem ved Kobberbaand. Til disse Hovedbestemmelser knytter sig derhos et stort Antal Detailbestemmelser om, hvorledes monto-jus'erne og Saftbeholderne skulle være anbragte i vedkommende Lokale, hvorledes Saften kun maa strømme ind i hine Beholdere gennem, paa en vis Maade indrettede, gittede Abninger, at Temperaturen i det Lokale, hvori der luttres, ikke maa overstige et vist Maximum, m. m.

Fabrikanten er forpligtet til at indlevere

en Beskrivelse af Fabrikken, numerere de forskjellige Kjedler, hvori der luttres, inddampes, klares og koges; opgive disses Antal, Numer og Nummaal samt Nummaalet for de ovenfor omtalte Saftbeholdere. Kjedlerne eftermaales hvert Aar og saa ofte det ellers skønnes nødvendigt af Kontrolopsynet.

I ingen Fabrik maa Driften begyndes uden forudgaaende Anmeldelse; naar en Fabrik sættes ud af Drift, skal det ligeledes anmeldes. Anmeldelse om Driftens Begyndelse sker 15 Dage før samme og skal indeholde Angivelse af den Dag der begyndes med og den Dag der endes med Luttringerne, samt i hvilke Timer af Døgnet der skal arbeides, paa hvilken Maade Saften skal udbindes, renses og klares, hvilken Art Sukker (raat eller raffineret) der agtes tilvirket, Antal, Numer og Rumindhold for de forskjellige ovennævnte Kjedler og Beholdere, samt Mængden af Røer, der agtes tagen under Bearbejdelse i hele Driftstidsrummet. Ingen Anmeldelse antages, som angaar et mindre Kvantum Røer end 200,000 Kilogr. til Forarbejdning i 30 Arbejdsdage. Anmeldelsen ophører at have Gyldighed, hvis der ikke i de første 60 Dage, i hvilke Fabrikken er i Virksomhed, er blevet at afgiftsberigtige mindst 24,000 Kilogr. Naasukker efter Rensningsprocessens Udvisende. Begynder Fabrikken ikke sin Virksomhed 10de Dagen efter den i Anmeldelsen opgivne Dag, skal Fabrikanten erlægge 15 Fr. for hver 24 Timers Forsinkelse; denne Afgift skal være erlagt, førend Driften maa paabegyndes. Undtagelse kan ske, naar Forsinkelsen hidrører fra utilregnelige Omstændigheder. — Under Driften maa der ikke benyttes andre Redskaber af ovennævnte Slags end de anmeldte; Forandringer i saa Henseende som og med Hensyn til andre af de i Anmeldelsen indeholdte Døgnvender skulle meldes 3 Dage forud. Lutterkjedlerne maa ikke benyttes til Behandling af Biprodukter, forinden Luttringen af Roesaften er tilendbragt for hele Driftstidsrummet. Fabrikanten har paa nærmere foreskrevet Maade at gjøre Anmeldelse om hver foretagen Luttring, med Angivelse af Dag og Time, da den begynder og ender, samt Kjedlens Numer. Lutterkjedlerne skulle fyldes i den Rækkefølge, som