

- for Skibe under 60 Neg. Tons 1 Pompe;  
 " — mellem 60 og 150 Neg. Tons 2 Pomper;  
 " — af over 150 Tons en Pompe i hvert af de større Lasterum.

Pomperne skulle være af mindst 4 " i Skibe af over 300 Neg. Tons mindst 6 " Bredde, dobbeltvirkende eller af en tilsvarende Styrke enkeltvirkende. I Skibe af 60 Neg. Tons og derover skal den ene Pompe kunne arbeides ved Damp.

e) Det skal have en Brandslange af en saadan Længde, at den kan virke paa ethvert Sted i Skibet. Den skal være saaledes indrettet, at den kan sættes i Forbindelse med Maskinpompen, og saa stærk, at den kan taale, at denne arbejder med fuld Kraft.

f) Det skal i Forhold til Drægtigheden være forsynet med Vaade i følgende Omfang:

| Skibe under | 60 Neg. Tons     | 1 Vaad  | Længde.  | Brede. |
|-------------|------------------|---------|--|--------|
| Skibe under | 60 Neg. Tons     | 1 Vaad  | 14' ×  | 5'0"   |
| — mellem    | 60—200 Neg. Tons | 2 Vaade | { 1 — 14' × 5'0"<br>1 — 18' × 6'0"   |        |
| — " 200—300 | "                | 3 —     |  |        |
| — " 300—500 | "                | 4 —     | { 1 — 16' × 5'6"<br>1 — 20' × 6'0"<br>1 — 22' × 6'0"   |        |
| — " 500—800 | "                | 4 —     |  |        |
| — over 800  | "                | 5 —     | { 1 — 16' × 5'6"<br>2 — 22' × 6'0"<br>1 — 24' × 6'6"<br>1 — 18' × 6'0"<br>2 — 24' × 6'6"<br>1 — 26' × 8'0"<br>1 — 18' × 6'0"<br>2 — 24' × 6'6"<br>2 — 26' × 8'0" |        |

Dampskibe, som alt ere færdigbyggede, naar denne Lov træder i Kraft, vil der kunne indrømmes Afvigelser i Vaadenes Dimensioner, saafremt en tilsvarende Bæreevne er tilstede.

Den største af Skibets Vaade skal være synkefri.

Vaadene skulle være forsynede med alt nødvendigt Tilbehør og saaledes ophængte i Sollebomme, at de til hver Tid med Lethed kunne sættes i Vandet.

g) Det skal være forsynet med to Redningsbøier, ophængte saaledes, at de let kunne kastes overbord, og med en Bæreevne af mindst 25 Pd. Endvidere skal der findes ombord Redningsapparater for 50 pCt. af det største Passagerantal, beregnede til en Bæreevne af 20 Pd. pr. Individ. Disse Apparater skulle være saaledes henlagte, at de i Ulykkestilfælde ere let tilgængelige.

h) Det skal have mindst to Kompasser anbragte paa passende Steder ombord, og de skulle undersøges og reguleres mindst een Gang om Aaret.

i) Det skal være forsynet med 12 røde og 12 blaa Blus samt med en Kanon med 12 tilhørende Ladninger.

Bestemmelserne under a., b., c., e., f., h. og i. ere ikke gjældende for Fartøier uden Dæk.

## § 25.

Letantændelige, exploderende eller andre brandfarlige Stoffer maa enten aldeles ikke indlades eller kun i mindre Partier. Enhver saadan Kollo skal paa en isinesalbende Maade være mærket „Farlig“. Det fastsættes ved Anordning, hvilke Stoffer der skal henregnes under denne Paragrafs Bestemmelser, og hvilke Forsigtighedsregler der skal iagttages i denne Hen-