

# B i l a g.

## Forslag til Lov

om

### Tilsyn med Passagerdampfartøier,

paatænt indbragt i Folkethinget af Folkethingsmændene for Standerborg Amts 1ste Valgkreds (Bajer), Veile Amts 2den Valgkreds (Berg), Bornholms Amts 2den Valgkreds (Dam), Svendborg Amts 6te Valgkreds (G. Peterjen) og Sorø Amts 1ste Valgkreds (Zahle).

#### A. Hvad der er Tilsyn underkastet m. m.

##### § 1.

Dampfskibe, der sættes i Fart fra, arbejde i eller fare imellem danske Havne eller Steder, skulle, naar de nævnte Skibe bruges i Passagerfragt, være det Offentliges Tilsyn undergivne, Alt i Overensstemmelse med nedenstaaende nærmere Forskrifter.

##### § 2.

Skibets Dampskedel skal være indrettet overensstemmende med de Forskrifter, som fastsættes ved Anordning, der tillige kan bestemme, hvilke Prøver og Undersøgelser Dampskjedlen aarlig skal være underkastet.

##### § 3.

Enhvert Passagerdampfskib skal være udrustet overensstemmende med følgende Forskrifter:

- a) Er Skibet bygget af Jern, skal det have mindst 3 vandtætte Skodder, nemlig eet foran og eet agtenfor Maskinen, samt et Kollisions-Skod. Denne Bestemmelse kommer dog kun til Anvendelse i Skibe, som ere satte i Bygning, efter at denne Lov er traadt i Kraft.
- b) Det skal i Forhold til Drægtigheden være forsynet med følgende Antal Pomper, nemlig:

for Skibe under 60 Reg. Tons 1 Pompe;

— mellem 60 og 300 Reg. Tons 2 Pomper;

— over 300 Reg. Tons mindst 3 Pomper eller en i hvert af de større Rum.

Pomperne skulle være af mindst 4", i Skibe af over 300 Reg. Tons mindst 6" Bidde, dobbeltvirkende eller af tilsvarende Styrke enkeltvirkende.

- c) Det skal være forsynet med Vaade, hvis samlede Bæreevne staar i passende Forhold til Skibets Drægtighed og det største tilladte Passagerantal, og som fastsættes ved Anordning.

For saa vidt Skibet efter Anordning skal have 3 Vaade eller derover, skal den største af dem være synkefri.