

Bærstedsrøm, hvor ogsaa en Smedeøse kan placeres. Da den tilstedeværende Skofsten har for ringe Dimensioner til det forøgede Røgaftræk, paa Grund af den tilføiede Kjedel, maa denne forsynes med en egen Skofsten, der paa simpleste Maade tilveiebringes ved et Mødejerns Rør. Kjedlen foreslaas placeret i Hjørnet af det udvidede Rum i passende Afstand fra Væggene af Hensyn til Udførelsen af Vedligeholdelsesarbejder. Den forbindes med den tilstedeværende Kjedel ved de fornødne Kobberrør til Dampledning, Fødning og Udblæsning, og dertil hørende Ventiler anskaffes; endvidere maa en større Dampspødepumpe anskaffes, da den nuværende ikke er tilstrækkelig stor til det forøgede Dampforbrug.

Størrelsen af Bygningens Udvidelse er bestemt efter de ovenfor anførte Fordringer til hvad den skal indeholde; dog er der tillige taget Hensyn til at undgaa al Banfiring af Bygningens Ydre ved Tilbygningen; det nuværende Kjedelrums søndre Gaalvæg er forlænget mod Vest, og saameget, at Udvidelsen af Rummet kan overdækkes med toende smaa Læge, ganske lignende det nuværende over Kjedelrummet, hvorved tillige begge Skofstenene ville fremtræde midt over det udvidede Kjedelrum. Lokaleets vestre Væg vil ogsaa herved træde noget tilbage for Magasinets vestre Gaalfacade, saa at denne staar fri som tidligere, og de 3 Lægrygge naa i Spidsen kun til Hovedbygningens Gesims.

Konstruktionen af Tilbygningen er i alt Væsentligt som ved det nuværende Kjedelrum; dog undtages, at Fundamentmurene ere tænkt af Beton istedetfor Murværk, og at Lægkonstruktionen er valgt af Sern, medens der i det nuværende Kjedelrum findes pudset Træløst. De to nye Læge hvile i Sammenstøbet paa en Smedejensdrager. Gulvet er dækket med valsedde Jernplader ligesom i det nuværende Kjedelrum. Udgang til Udvidelsen er tilveiebragt ved at borttage et Stykke Mur af den nuværende vestre Væg, medens de to Vinduer til det hemmelige Kammer udtages, og Abningen tilmures. Til Erstatning herfor anbringes 3 Vinduer i Nisjerne i det nuværende hemmelige Kammeres vestre Mur. Fornødent Lys til Udvidelsen er tænkt gennem 4 smaa Vinduer i vestre Mur og gennem 6 Lægvinduer i 3 af de 4 nye Lægflader.

Beføstningen ved det her foreslaaede Arbejde er anslaaet til 18,600 Kr., jaafremt en ny Dampkjedel skal anskaffes, men da en af Kjedlerne fra „Dannebrog's“ Maskineri, som er bestemt at bortselges til Fordel for Statskassen, vil kunne benyttes, hvorved Overslagssummen vil kunne ned-sættes til 12,200 Kr., er dette Beløb opført, og søges derhos herved om Bemyndigelse til at benytte uden Vederlag en af „Dannebrog's“ Kjedler til Arbejdet.

#### Magasinet for Whiteheadske Torpedoer: Forandringer ved Lokalerne.

Under Arbejdets Gang og ved Vaabenets Udvilling har det vist sig, at det hemmelige Rum er større end behøves, medens selve Bærstedet er meget for lille, saa at dette burde udvides, dels paa det hemmelige Rums Beføstning, dels ved at fjerne Maskinmeisterens Kontorlokale. Dette i Forening med en Tegnestue foreslaas derfor henlagt til den søndre Ende af det sydlige Magasinrum, og vilde det derhos være ønskeligt, at Tegneren er i Nærheden af det mekaniske Bærsted, istedetfor at han nu arbejder i en fjernliggende Tegnestue i Kontorbygningen paa Nyholm, hvilket Lokale da agtes benyttet til Tegnestue for Underofficererne. Foruden disse forskellige Forandringer er optaget en Udlægger til Opbejling af mindre vægtige Gjenstande til Loftsrummet.

Latrine med Bisfoir ved Magasinet for Whiteheadske Torpedoer foreslaas opført med 1 Rum for Officerer, 1 for Underofficerer, 3 for Menige og 1 for Bisfoiret, i Stedet for den tilstedeværende gamle og forfaldne Latrine, der er meget for lille, og som nu efterat det nye Magasin er opført paa et forhøjet Terrain, ligger fordybet i dette.

4de Kanonbaadsstue i den af 7 sammenbyggede Skure bestaaende Afdeling Nr. IV. Da det til de private Dampbaade anskaffede Materiel, bestaaende af Skjolde og Torpedoapparater, for Tiden fylder hele det søndre Rum i Magasinet for Whiteheadske Torpedoer, der har anden Bestemmelse, bør der staves Plads for dette Materiel andetsteds, og foreslaas det oplagt i ovennævnte Kanonbaadsstue, der kan overlades Spøminevesenet til Brug. Skuret maa i denne Anledning aflukkes mod det ene Nabostue ved Bræddebekledning (mod det andet er det alt aflukket), samt ved begge Enden med Bræddevægge paa Murfundament som ved tidligere paa lignende Maade indrettede Skure, hver Væg med en Port og 2 Vinduer. I Læget anbringes 8 Lægvinduer, en Udlægger over Porten mod Spønden og Brige langs begge Skurets Sider til Henlægning af Gjenstandene, der skulle magasineres.