

§ 44.

Bed Behandling af Sager angaaende private Baudløb bør der, hvad enten Afgjørelsen sker ved Forlig eller Kjendelse, navnlig træffes Bestemmelse om, hvor bredt og hvor dybt Baudløbet bør være, om Stenkifter, Broer eller Sluser bør omsættes eller udvides, om hvorledes der skal forholdes med den opkastede Jord, om den skal bortføres, eller hvor langt den i ethvert Fald bør fjernes fra Kanten af Baudløbet, om der findes Sten, Trærødder eller andre Baudets Flugt hindrende Gjenstande, der bør borttages, af hvem og inden hvilken Tid de foreskrevne Arbejder skulle udføres, hvorledes den fremtidige Vedligeholdelse af Baudløbet vil være at fordele mellem de tilstødende Jordbrugere, samt endelig hvem der skal udrede Omkostningerne ved selve den affholdte Forretning.

Saafernt et Baudløb danner saadanne Bugter, som ere til Hinder for Baudets Løb, bør Synsmændene søge at formaa de Vedkommende til at rette slige Bugter; men en saadan Forandring af Baudløbets Retning kan ikke paahydes af Synsmændene. Forefindes der ved Baudløbet Baudværker, som kræve Fastsættelse af Flodemaal, sker dette ved Baudvæsenkommissionen i Overensstemmelse med Reglen i § 32, 6te Stykke.

§ 45.

Bed de i den foregaaende Paragraf omhandlede Afgjørelser have Synsmændene at iagttage følgende almindelige Regler:

1) Om Bredden af Baudløbet saavel foroven som i Bunden træffes Bestemmelse. Bredden foroven afhænger af Bundbredden, Dybden og det nødvendige Anlæg for Sideffraaningerne. I fast Torvejord anvendes fra $\frac{1}{2}$ til $\frac{3}{4}$ Anlæg, i almindelig fast Jord fuldt Anlæg og i løs Sandjord fra $1\frac{1}{2}$ til dobbelt Anlæg. Derved vil for hver Alens Dybde Bredden foroven blive henholdsvis i fast Torvejord 1 til $1\frac{1}{2}$ Alen, i almindelig fast Jord 2 Alen og i løs Sandjord 3 til 4 Alen større end Bundbredden.

2) Baudløbets Dybde bør være en saadan, at det er istand til under almindelig Forhold at bortføre det Baud, som ellers vil være til Skade for de tilstødende Eiendomme.

3) Broer, Stenkifter og Sluser maa have en saadan Bidde, at Baudet til enhver Tid kan strømme igjennem, uden at der fremkaldes skadelig Opstuvning.

4) Den ved Baudløbets Oprensning optagne Fyld bør i Almindelighed bortføres fra Baudløbets Bredder, og maa i ethvert Fald ingeninde ligge nærmere ved disse end 1 Alen, ligesom det maa paases, at den ikke hindrer Baudet fra de tilstødende Jorder i at flyde til Baudløbet.

5) Ved Afgjørelsen af, om en Jorddybning eller Udvidelse af Baudløbet paa en større eller mindre Strækning skal foretages, have Synsmændene at afveie de Fordele, som den paagældende Foranstaltning vil medføre for de tilstødende Eiendomme, mod den Bekostning og det Arbejde, der ville være forbundne med Foranstaltningens Gjennemførelse. Kun naar det med Bestemthed skjønes, at Fordelene væsentligt ville overveie nævnte Bekostning og Arbejde, bør Jorddybningen eller Udvidelsen finde Sted. Paa lignende Maade bliver der at tage Hensyn til de mulige Ulemper eller Beskædigelser, som Udvidelsen eller Jorddybningen maatte medføre for enkelte af de tilstødende Eiendomme.

6) De Arbejder, der udkræves til at bringe Baudløbet i den af Synsmændene fastsatte Stikelse, blive at udføre af Brugere af de tilstødende Eiendomme.

Synsmændene have i saa Henseende at fordele Udførelsen af disse Arbejder mellem de Paagældende, saaledes at enhver af dem overtager Arbejdet ved en vis Strækning af Baudløbet fra Bred til Bred. Som Regel bliver ved denne Fordeling at tage Hensyn til Bængden af den Strækning, i hvilken hver enkelt Eiendom grændser til Baudløbet;