

I samme Paragrafs sidste Linie forandres „2 Alens“ til „1½ Alens“. I § 19, 1ste Punktum, 1ste og 2den Linie sættes „25 Alen“ istedetfor „20 Alen“, hvorhos Resten af dette Punktum udgaa.

I § 23 tilføies i Slutningen: „Paa Torve, Pladser, langs Boulevarden, Søer, Park-anlæg o. Lign. kan denne Hvide end yderligere forsøges med ½ Alen.“

I § 24, 3die sidste Linie sættes Punktum efter Ordet „Hvide“, hvorhos der istedetfor de derefter følgende Ord sættes: „Hvor Gadebredden er 25 Alen eller derover, kan Bygningskommissionen indrømme den samme Tilladelse for Taarnpartier samt for Kvist- og Gavlpartier, naar disse udgjøre arkitektoniske Dele af Facaden.“

I § 25, 4de Punktum forandres Ordene: „den af disse, som den Byggende selv op-giver“ til „Gjennemsnittet af disse Brede.“

§ 35, 2det Punktum affattes saaledes:

„Disse Trapper skulle være adskilte enten ved en Grundmur, der ikke maa have Døre eller andre Abninger ud mod nogen af Trapperne, eller ved to udmurede Bindingsværks Stille-rum, der have mindst 1½ Alens Afstand fra hinanden, og hvori der kun maa være Døre eller Vinduer ud til den ene af Trapperne; endvidere skal der være fri og uhindret Udgang til begge Trapper fra hver Beboelsesleilighed, uden at det er nødvendigt at passere en anden Beboelses-leilighed eller en fælles Gang for at komme til en af Trapperne.“

I samme Paragraf, næstsidste Linie forandres „6 Tommer“ til „7 Tommer“.

I § 37, 2den Post, 4de Linie sættes Punktum efter „Tagværk“, hvorefter der istedetfor de følgende Ord: „saavel som fra Blændlister, Panel og anden Beflødning med Undtagelse af et Fodbrædt“, indsættes et nyt Punktum saalydende: „Betræf paa Blændlister, Panel og anden Beflødning, med Undtagelse af et Fodbrædt, er forbudt.“

I samme Paragraf, 5te Post, tilføies: „Dog kan Bygningskommissionen tilstede Af-vigelse herfra, naar Skorstensrøret udmunder i Tagfladen.“

I § 40, 4de Linie forandres „10“ til „8“.

Efter § 40 indsættes en ny Paragraf saalydende:

„Enhver ny Bygning, som er bestemt til Beboelse, og hvis til Beboelsesværelser stø-dende Skorstensrør have et Areal, som er mindre end det Dobbelte af det i § 40 fastsatte Minimum, skal have Ventilationskanaler jevnledes Skorstensrørene og med et saadant Areal, at det med Tillæg af Skorstensarealet, giver idetmindste det Dobbelte af det i § 40 fastsatte Minimumsareal for Skorstensrør. For Bygninger med selvstændigere Ventilationsindretninger kan denne Bestemmelse bortfalde med Bygningskommissionens Samtykke.“

I § 41, 2det Punktum udgaa Ordene: „dog ikke i Tagrummet“, hvorhos dette Punktum flyttes fra § 41 til § 43 som en ny Post.

I § 41, sidste Punktum tilføies efter „Emrør“ Ordene: „med Emklap“.

I § 42, sidste Punktum forandres Ordene: „indtil 18 Tommer“ til: „mindst 18 Tommer.“

I § 43 foretages følgende Forandringer:

I Linie 1 indstydes foran „Kafkelovne“ Ordet „Ternovne“. Post 1 affattes saaledes:

- a) fra Træ i Loftet 12 Tommer og fra Træ i Vægge, der hovedsagelig bestaa af Træ, 18 Tommer.
b) fra Træ i udmuret Bindingsværk og andet Træværk med Undtagelse af Gulvene 8 Tommer.“

Imellem Post 1 og 2 indstydes en ny Post saalydende:

„Kafkelovne af Porcellen, Ler, Murværk og lignende Materiale maa ikke anbringes nærmere ved Træværk end 4 Tommer, Ternrør fra saadanne Døre ikke nærmere ved Træ-værk end 8 Tommer“.

Posterne 2, 3, 4 og 5 forandres derefter til henholdsvis 3, 4, 5 og 6.

I ny Post 3 forandres „De“ til „Ternovne“ og i 2den Linie „Kafkelovnes“ til „Dovnes“.

I ny Post 5 sidste Linie forandres „dagligt“ til „stadigt“, hvorhos tilføies et nyt Punktum saalydende: „Naar Rørene spres igjennem Skillevægge, der ikke ere af Grundmur, skal Skillevæggen udenom Røret indtil en Afstand af 8 Tommer fra dette være udmuret“.

Som ny Post 7 tilføies, som ovenomhandlet, 2det Punktum af § 41.

§ 45 affattes saaledes:

„Enhver Skorsten, der er bestemt til at bortføre en saa stor Røgmasse, at den af Bygningskommissionen antages at ville blive til Besvær for de Omboende, saafremt den ikke gjøres tilstrækkelig høj, skal opføres til en Hvide af mindst 35 og efter Bygningskommissionens