

## LXVI.

## Forflag til Lov

om

**Tillæg til og Forandringer i Lov af 2den Marts 1861 om  
Brandpolitiet paa Landet og det nærmest dermed i Forbindelse  
staaende Bygningsvæsen.**

(Som vedtaget af Landstinget ved 3die Behandling den 1ste April 1881\*).

## § 1.

Paa enhver ny Bygning, der tækkes med Straa, Rør, Byng, Klittag eller lignende brandsfarligt Materiale, skal Tækkematerialet fastgjøres til Lægterne med galvaniseret Zerntraad af Tykkelse ikke over Nr. 20.

Samme Regel gjælder for ældre Bygninger, naar de helt eller delvis omtækkes.

## § 2.

Et Sted, som gjenopføres efter at være helt afbrændt eller nedbrudt, skal herefter for, overensstemmende med Reglen i § 6 af Loven om Brandpolitiet paa Landet m. m. af 2den Marts 1861, at kunne gjenopføres paa samme Plads som hidtil dækkes med Tag af Sten, Tagfilt (Tagpap) eller Spaan.

## § 3.

I Beboelsesleiligheder, derunder indbefattet Kjøkken, Bryggers og Bagerovnsrum, skal Loftet, saafremt det ikke pudses med Kalk, bestaa af sammenploiede Bræder.

Dampfjedelrum, Smedier og Værksteder, hvori der arbeides med Træ eller ligesaa antændelige Gjenstande, og hvori der findes Ildsted eller overhoved benyttes Ild, skulle have Loftet pudset med Kalk og være adskilte fra tilstødende Rum ved Væg af Grundmur, Mur og Bindingsværk eller af Planker eller dobbelte Bræder, mindst 2 Tommer tyk og paa begge Sider røret og pudset med Kalk.

Er de foran nævnte Rum ikke ved Loft skilte fra Taget, skal fornavnte Skillevæg føres helt op til dette, uden at der i dens øvre Del maa anbringes Dor eller anden Åbning, hvorhos Taget, saa langt som Rummen strække sig, skal være belagt med Sten, Tagfilt (Tagpap) eller Spaan, jfr. dog § 9.

\* Jfr. Tillæg A. Sp. 4241; Tillæg B. Sp. 877. Tidenden: Sp. 437 Fremfættelsen, Sp. 476 1ste Behandling, Sp. 984 2den Behandling.