

6) **Ændringsforslag** under Nr. 5 til Lovforslagets § 4 af **Samme**, saalydende:

Paragrafen affattes saaledes:

„Ildstedet i Kjøkken og Bryggers kan indrettes enten som aabent eller lukket.

Et aabent Ildsted, hvorved forstaaes et saadant, paa hvilket Ilden brænder frit og kan spille op ad Ildstedets Sider, skal bygges paa et uantændeligt Grundlag med grundmuret Bund og Sider af $8\frac{1}{2}$ Tommes Tykkelse, hvorhos Gulvet foran samme i mindst 18 Tommers Afstand skal bestaa af eller være dækket med uantændeligt Materiale. Ildstedet skal være forsynet med en Kappe, der skal være af $4\frac{1}{4}$ Tomme Grundmur, saafremt Skorstenen er en Fortsættelse af Kappen og hviler paa denne, hvorimod den kan være af Metal, naar Skorstenen staa i Ildstedets Side. Skorstenshammeren kan være af Træ, men iøvrigt maa intet Træværk anbringes i aabne Ildsteder eller i Skorstene.

For lukkede Ildsteder (Kømsurer og andre Kogeindretninger med lukket Indfyring), Jernovne og Kaminer gælde følgende Regler:

1. Kømsurer, Kaminer og Jernovne maa ikke komme Træværk nærmere end 8 Tommer, hvilken Afstand for Døne af Porcellæn, Lær eller Murværk dog indskrænkes til 4 Tommer.

2. Hørene fra de nævnte Ildsteder blive altid at holde 8 Tommer fra Træværk, skulle føres ind i en Skorsten og maa ikke passere Rum, hvori Foder eller andre ligesaa antændelige Stoffer opbevares.

3. Kømsurer kunne sættes paa Bjælkelag, naar deres Bund er fernet mindst $4\frac{1}{4}$ Tomme fra Gulvet, og dette er gjort uantændeligt under dem.

4. Jernovne skulle staa paa en Fod af Mur eller en Jernfod; er der Rist i Dørens Bundflade, skal der være Afstøffe i Foden, og denne skal være udmuret samt staa paa en Jernplade, der gaar lidt frem for Foden.

5. Kaminer kunne sættes paa Bjælkelag og skulle være udmurede med et dobbelt Lag Mursten, lagte i Forbundet paa Fladen.

6. Gulvet skal bestaa af eller være belagt med uantændeligt Materiale foran Kømsurer og Kaminer i disses hele Udstrækning i en Brede af 12 Tommer, samt foran Raskelovnsdøre og 6 Tommer til hver Side af disse i en aftagende Brede fra 12 Tommer foran Døren.

vedtoges enstemmig med 44 St.

7) **Ændringsforslag** under Nr. 6 til Lovforslagets § 5 af **Samme**, saalydende:

1ste Stykke affattes saaledes:

„Skorstene skulle opføres som Grundmur, enten af raa Sten med en Murtykkelse af mindst $8\frac{1}{2}$ Tomme eller af brændt Sten med en Mur-

tykkelse af mindst $4\frac{1}{4}$ Tomme; dog skal enhver Skorsten fra 1 Men under det Sted, hvor den gaar igennem Tagfladens underste Side, opmures i Kalk af brændte Sten, hvilket ogsaa gjælder, naar Piben paa en ældre Skorsten omsættes. De skulle, forsaavidt de ikke opføres som snevre, have et indvendigt Gjennemsnit af mindst 18 Tommer i Kvadrat eller 16 og 20 Tommer, naar en rektangulær Form foretraktes. Rensløbørene skulle være tættslutende, af Jern, af samme Bysning som Skorstenen og anbragte i en Jernramme med Jals“.

Vedtages dette, udgaar 11te Stykke.

vedtoges enstemmig med 45 St.

Ændringsforslag under Nr. 7 til samme Paragraf af **Samme** saalydende:

I Slutningen af 2det Stykke udgaar „18 — Retninger“ og istedetfor sættes: „end foran ansørt“.

ansaaes for vedtaget uden Afstemning.

Ændringsforslag under Nr. 8 til samme Paragraf af **Samme** saalydende:

I 3die Stykkes 2den Linie mellem „Skorstene“ og „til“ indskydes: „dog kun“.

ansaaes for vedtaget uden Afstemning.

8) **Ændringsforslag** under Nr. 9 til samme Paragraf af **Samme** saalydende:

I samme Stykkes 3die Linie indskydes efter „disse“: „, der kun maa bygges som Rektangel eller Cirkel“ og efter „Tommer“ indskydes: „i den kvadratiske Side eller i Diameter“.

vedtoges enstemmig med 43 St.

Ændringsforslag under Nr. 10 til samme Paragraf af **Samme** saalydende:

I 6te Stykkes 3die Linie udgaar: „disse“.

ansaaes for vedtagen uden Afstemning.

9) **Ændringsforslag** under Nr. 11 til samme Paragraf af **Samme** saalydende:

I 7de Stykke indskydes efter „Skorstene“: „af brændte Sten“, og udgaar: „efter Opmuringen“.

vedtoges enstemmig med 44 St.

10) **Ændringsforslag** til samme Paragraf af Breinholt og Raben saalydende:

I 8de Stykke udgaa i 1ste og 2den Linie Ordene „paa begge dens lodrette Sider“, ligesom i 2den Linie Ordet „tr“ udgaar.

forkastedes med 25 St. mod 15.