

Ændringsforslag under Nr. 12 til samme Paragraf af Udvælget saalydende:

I 9de og 10de Stykke forandres „Lagrygningen“ og „Rygningen“ til „Lagryggen“ ansaas for vedtagen uden Afstemning.

11) Ændringsforslag til samme Paragraf af Breinholt og Raben saalydende:

Til 13de Stykke føies følgende Slutning: „Denne Bestemmelse gjælder ogsaa for Skorstene, der ere opførte før denne Lovs Træden i Kraft“

vedtoges med 32 St. mod 9.

12) Lovforslagets § 5 med de vedtagne Ændringer saalydende:

Skorstene skulle opføres som Grundmur, enten af raa Sten med en Murtykkelse af mindst $8\frac{1}{2}$ Tomme eller af brændt Sten med en Murtykkelse af mindst $4\frac{1}{4}$ Tomme; dog skal enhver Skorsten fra 1 Alen under det Sted, hvor den gaar igjennem Tagfladens underside Side, opmures i Kalk af brændte Sten, hvilket ogsaa gjælder, naar Piben paa en ældre Skorsten omsættes. De skulle, forsaavidt de ikke opføres som snevre, have et indvendigt Gjennemsnit af mindst 18 Tommer i Kvadrat eller 16 og 20 Tommer, naar en rektangulær Form foretrakkes. Rensedørene skulle være tætfluttende, af Jern, af samme Lysning som Skorstenen og anbragte i en Jernramme med Fals.

Skorstene i Bygninger med Lag af Rør, Straa eller Lyng samt Skorstene til Smedesøser, Bagerovne, Fabrikbrug, eller som tjene til Afledning af Røg fra Dampkedler, der ere underkastede det Offentliges Tilsyn, maa ikke have ringere Vidde end foran anført.

I Bygninger med Lag af Sten, Spaan, Tagfilt (Tagpap) er det tilladt at anbringe de saakaldte snevre Skorstene, dog kun til Afledning af Røg fra Rjækkenilbsteder, Kaffelovne og Kamminer; men disse, der kun maa bygges som Rektangel eller Cirkel, skulle da helt igjennem have det samme Gjennemsnit af 9 Tommer i den kvadratiske Side eller i Diameter og tæt ved Bunden være forsynede med forfarlig Rensedør af Jern, anbragt i Jernramme med Fals, hvorhos lignende Rensedøre, hvis Skorstensens forfarlige Rensning gjør det nødvendigt, skulle anbringes paa passende Steder.

Skorstensens indvendige Side skal holdes $8\frac{1}{2}$ Tomme fjernet fra alt Træværk i Bjælkelag, Stillevægge og Tagværk samt fra ildfængende Lag, og, naar Skorstenen har en mindre Murtykkelse, skal den, hvor den gaar gennem Bjælkelag eller gennem Lag af Spaan, Tagfilt (Tagpap), Rør, Straa eller Lyng, udtrages til denne Murtykkelse,

En Skorsten maa ikke paneles, forskalles eller belledes med Betrak paa Blindlister; dog kan den forsynes med en Fodliste, naar samme ikke befæstes ved Træpropper.

Skorstenen skal enten være opført fra Grunden af paa tilstrækkeligt Fundament eller hvile paa en Svølvning mellem to Grundmure eller paa et andet brandsfrit Underlag og maa i intet Tilfælde komme til at hvile paa Bjælkerne. Det skal ogsaa være tilladt at udtrage Skorstene fra en Grundmur.

Skorstene af brændte Sten maa kun opmures i stærk Kalk med tætte, overalt helt med Kalk udfyldte Fuger og skulle berappes baade indvendigt og udvendigt.

Naar en Skorsten trækkes i skraa Retning, skal den enten hvile paa en Mur eller paa begge dens lodrette Sider være understøttet af en Stol, forsynet med en tør Mursten paa Pladen mellem Stolen og Skorstenen; dog maa den skraa Retning ikke danne en større Vinkel end 45 Grader med den lodrette Linie. Desuden skulle snevre Skorstene i Bygningerne indvendigt afrundes i en Bue med mindst 3 Fods Radius.

Skorstenspibens Hvide over Lagryggen skal være for vide Skorstene mindst 1 Alen, for snevre Skorstene mindst $1\frac{1}{4}$ Alen, naar Skorstenen ligger 20 Alen eller derover fjernet fra Bygninger med Lag af Rør, Straa eller Lyng og 2 Alen, naar denne Afstand er mindre end 20 Alen.

Enhver Skorsten skal rage mindst 1 Alen over Lagryggen af en med Rør, Straa eller Lyng tækket Bygning, hvis Afstand fra Skorstenen er under 10 Alen.

Før ethvert Kaffelovnsrør, der indledes i en snevre Skorsten skal der i denne indmures en Jernbøsning med en indvendig fremspringende Rand, saaledes at Randen forhindrer Enden af Kaffelovnsrøret fra at trænge ind i Skorstenen.

Forsaavidt nogen Skorsten gaar igjennem Rum, der benyttes til Opbevaring af Foder eller andre lige saa ildfængende Gjenstande, skal der, naar Skorstenen er lodret, uden om den og i passende Hvide andrignes en Ramme eller Træværk 1 Alen fra Skorstenen for at forhindre de ildfængende Gjenstande fra at komme i Berøring med den. Er Skorstenen trukken i skraa Retning, skal den Del af Rummet, hvorigjennem Skorstenen gaar, være fraskilt ved tætte Vægge og saaledes, at man til enhver Tid kan komme til Skorstenen. Denne Bestemmelse gjælder ogsaa for Skorstene, der ere opførte før denne Lovs Træden i Kraft.

Naar Skorstene vise Revner, der ved Gstersynet erklæres for farlige, skulle Revnerne udhugges saa vidt, at Skorstenen kan udbedres forfarlig.

vedtoges enstemmig med 44 St.