

13) Vædringsforslag under Nr. 13 til § 6 af Udvælget saalydende:

I sidste Stykke efter „Bindingsværk“ indskydes: „eller af Planter eller dobbelte Brædder, mindst 2 Tommer tyk og paa begge Sider røret og pudset med Kalk“, hvorhos istedetfor det foranstaaende „eller“ sættes „“.

vedtoges enstemmig med 42 St.

14) Lovforslaget § 6 med den vedtagne Vædring saalydende:

Enhver Bygning, hvori der anbringes en det Offentliges Tilsyn underkastet Dampkedel, eller som indrettes til et Fabriksbrug, der er brandfarligt paa Grund af stærk Anvendelse af Ild eller af Vekstfæheden af det Materiale, som deri forarbejdes eller opbevares (herunder indbefattet Brændevinsbrænderi saavel som større Bageri, Bryggeri og Maltgjøveri), skal, naar den ikke er fjernet over 100 Alen fra Nabogrund, opføres som ikke brandfarlig Bygning. De Skorstene, som afledes Røgen fra Fyret under Dampkedelen eller fra de til Fabrikationen tjenende Ildsteder, skulle altid være mindst 10 Alen høiere end noget tilfængende Tag indenfor 20 Alens Afstand, jfr. iøvrigt § 5. Justitsministeriet er bemyndiget til, naar Omstændighederne skulle gjøre det nødvendigt, at give nærmere Regler om disse Skorstenes Konstruktion.

Tørrestuer til Næringsbrug eller anden Rum, hvor der til industrielt Brug anvendes større Varme, skulle omgives med Vægge af Grundmur, Mur og Bindingsværk eller af Planter eller dobbelte Brædder, mindst 2 Tommer tyk og paa begge Sider røret og pudset med Kalk, hvorhos Loftet skal være dækket med Kalkpuds eller andet uforbrændeligt Materiale.

vedtoges enstemmig med 46 St.

15) Vædringsforslag under Nr. 14 til § 7 af Samme saalydende:

Efter 1ste Stykke indskydes følgende ny Stykke:

„Bagerovne til Husbrug kunne dog opføres af raa Sten, naar Hvelvingen gives en Tykkelse af mindst 18 Tommer, ligesom og Fyrgraven for saadanne Døne kan bortfalde, naar hele Gulvet bestaar af uantændeligt Materiale, og der fra det Rum, hvori Bagerovnen er anbragt, ikke findes Opgang til Loftstrummet.“

vedtoges enstemmig med 45 St.

16) Vædringsforslag under Nr. 15 til samme Paragraf af Samme saalydende:

I sidste Stykkes 3die Linie forandres „eller“ til „“, og efter „Tagpap“ indskydes: „eller Spaan“.

vedtoges enstemmig med 45 St.

17) § 7 med de vedtagne Vædringer saalydende:

Den Del af en Bagerovne, der ligger under den plane Ildflade (Herden), kan opføres af raa Sten eller Rampesten; dens øvrige Del skal opføres af brændte Sten og skal bestaa af en mindst 8½ Tomme tyk Hvelving med mindst 4¼ Tomme tykt i Kalk muret Murværk udenom Hvelvingen og de ovenpaa samme anbragte Røgkanaler, der ligeledes skulle være murede i Kalk. En Bagerovne skal anbringes saaledes, at den kan eftersees baade fra oven og fra Siderne; og maa intet Træværk findes nærmere ved Dørens indvendige Side end 22 Tommer, hvorhos Dørens Overkant skal være mindst 18 Tommer fjernet fra det pudsede Loft (jfr. § 3). Trætrørene maa ikke udmunde umiddelbart i Skorstenen, men kun igjennem et Samlingsrør. Dørene til Bagerovne samt Luffer for Trætrørene skulle være af Jern. Udenfor Dønen skal der være en mindst 12 Tommer bred og 8 Tommer dyb Fyrgrav, medmindre der indenfor Dørens Dør anbringes en Forbygning, der midlertidig kan optage den udbragede Ild og Afte.

Bagerovne til Husbrug kunne dog opføres af raa Sten, naar Hvelvingen gives en Tykkelse af mindst 17 Tommer, ligesom og Fyrgraven for saadanne Døne kan bortfalde, naar hele Gulvet bestaar af uantændeligt Materiale, og der fra det Rum, hvori Bagerovnen er anbragt, ikke findes Opgang til Loftstrummet.

I Bagerier til Næringsbrug skal der over Røgkanalerne være en 4¼ Tomme tyk Hvelving; dog er det tilstrækkeligt, at det overfor nævnte 4¼ Tomme tykke Murværk, der skal være over Røgkanalerne, mures som Hvelving.

Anvendes Rummet over Bagerovne til Tørring eller Opbevaringssted, skal dette saavel ved Døne til Næringsbrug som ved Døne til Husbrug være overhvalvet med en mindst 4¼ Tomme tyk Hvelving; men er det i saa Tilfælde i Bagerier til Næringsbrug ikke fornødent, at Murværket over Røgkanalerne mures som Hvelving. Forsaavidt der nogetsteds ovenpaa ældre Bagerovne maatte findes afsluttede Rum til Tørring eller Opbevaring, der ikke ere indrettede i Over-