

stenspibens Bidde, naar man faa tillige tager Hensyn til Kaffelovnenes Størrelse; men naar der aldeles intet Hensyn er taget til Kaffelovnenes Størrelse, skønner jeg ikke, at det hjælper, at man sætter et vilkaarlig valgt Tal som 8, da Erfaringen viser, at man godt kan hjælpe sig med een Storstenspibe for 12 af de Kaffelovne, som ere de sædvanlige i mangfoldige Huse her i Kjøbenhavn.

Da Ingen yderligere ønskede at yttre sig med Hensyn til dette Affnit, gif man til Afstemning, hvorved:

Ændringsforslag under Nr. 13 til § 24 af Udvælget:

Paragrafen affattes saaledes:

„Ethvert Bygningsarbejde skal udføres paa forsvarlig Maade, og dertil maa kun anvendes gode Materialier. Stillaadser, Afstioninger og Liggende skulle have tilstrækkelig Styrke, samt anbringes og benyttes af dulige og paalidelige Folk.

Med Hensyn til de i denne Lov fastsatte Forskrifter for Udførelsen af Murværk og Tømmerværk, da forudsætte disse for det Førstes Vedkommende, at det udføres af helbrændte Mursten i Kalkmørtel eller Cement, og at Murstenenes Længde er mindst $8\frac{1}{4}$ Tomme, samt for det Sidstes Vedkommende, at der til Tømmerværket benyttes sædvanlig god Fyr, hvilket imidlertid ikke ubeløffer Brugen af andre Materialier, saasom Granit, Sandsten, Beton, Støbejern, Smedejern, Gran, Eg o. L.“ (jvf. § 67).

vedtoges enstemmig med 38 St.

Derved bortfaldt Lovforslagets § 26.

2) Ændringsforslag under Nr. 14 af Udvælget:

Efter § 24 indskydes følgende Paragraf:

„Naar Bestaffenheden af den Grund, hvorpaa et Hus, indrettet til Beboelse, skal opføres, giver Bygningsinspektøren Anledning dertil, skal han indhente Stadslægens Erklæring om den; de af Stadslegen deri stillede Fordringer til Grundens Forbedring blive da at følge.“

vedtoges enstemmig med 38 St.

Ændringsforslag under Nr. 15 af Udvælget:

Titlen „Yder- og Indermure“ forandres til: „Grundens Dækning mod Fugtighed og Uddunstninger, Yder- og Indermure“.

ansaaes vedtaget uden Afstemning.

3) Ændringsforslag under Nr. 16 til § 27 af Udvælget:

2det Stykkes sidste Punktum affattes saaledes:

„Hvor der er Kjælder, bliver det nævnte Lag at anbringe i alle Mure i en Afstand af 2 til 4 Tommer over Kjældergulvet, og for Ydermurens Vedkommende tillige i en Afstand af 2 til 4 Tommer over det Jordsmøn, der omgiver Bygningen. Murværket imellem de to isolerende Lag i Ydermurene skal beskyttes mod Fugtighedens Indtrængen fra Siden paa den Maade, som Bygningskommissionen til enhver Tid foreskriver.“

vedtoges enstemmig med 38 St.

4) Ændringsforslag under Nr. 17 til samme § af Udvælget:

Derefter tilføjes:

„Ved Opførelsen af en Bygning, der indrettes til Beboelse, skal det nederste Gulv gøres uigjennemtrængeligt for Uddunstninger, og saavidt muligt ogsaa for Fugtighed, ved Beton, Asfalt eller paa anden af Bygningsinspektøren godkjendt Maade. Dette kan dog bortfalde for Kjælderrum, der ikke indrettes til Beboelse, naar de overhælvnes paa en af Bygningskommissionen som forsvarlig anerkjendt Maade, som kan hindre Opstigning i Bygningerne af Uddunstninger fra Grunden, og saaledes, at der ikke findes nogen direkte Forbindelse mellem Kjælderens og nogen af de ovenover liggende Etager“.

vedtoges enstemmig med 39 St.

5) Lovforslagets § 27 med den vedtagne Affattelse saalydende:

Enhver ny Bygning skal opføres paa et Fundament, som af Bygningsinspektøren erkjendes for forsvarligt for denue Bygning.

I enhver ny Bygnings Fundamentmure skal der paa det Sted, hvor disse træde frit frem over Jorden, anbringes et Lag af Asfalt, Skifer i Cement eller andet for Fugtighed uigjennemtrængeligt Materiale. Hvor der er Kjælder, bliver det nævnte Lag at anbringe i alle Mure i en Afstand af 2 til 4 Tommer over Kjældergulvet, og for Ydermurens Vedkommende tillige i en Afstand af 2 til 4 Tommer over det Jordsmøn, der omgiver Bygningen. Murværket imellem de to isolerende Lag i Ydermuren skal beskyttes mod Fugtighedens Indtrængen fra Siden paa den Maade, som Bygningskommissionen til enhver Tid foreskriver. Ved Opførelsen af en Bygning, der indrettes til Beboelse, skal det nederste Gulv gøres uigjennemtrængeligt for Uddunstninger, og saavidt muligt ogsaa for Fugtighed, ved Beton, Asfalt eller paa anden af Bygningsinspektøren godkjendt Maade. Dette kan