

8) Lovforslagets § 29 med den vedtagne Forandring, saalydende;

Skillevæggene i en Bygning skulle være enten Grundmur, mindst 6 Tommer tyk, Mur- og Bindingsværk, mindst $\frac{1}{2}$ Sten tyk, eller af Planter eller dobbelte Bræder. Anvendes Planter eller dobbelte Bræder til Skillevægge, skulle disse være mindst 2 Tommer tykke og, foruden denne Tykkelse, have Kalkpuds paa begge Sider. Skillevægge, der fra neden staa over hverandre igjennem flere Etager og danne et Underlag for Bjælkerne, hvorfra disses Spændvidde regnes, skulle være af mindst 1 Stens Grundmur, og i nederste Etage eller Kjælberen, om en saadan findes, af $1\frac{1}{2}$ Sten, naar de derfra strække sig gennem en Høide af 20 Alen eller derover. Andre Skillevægge, der ikke paa denne Maade danne et Underlag for Bjælkerne, men som dog, udførte af Grundmur eller af Mur- og Bindingsværk, strække sig fra neden gennem flere Etager, skulle i den nederste af disse eller i Kjælberen, om en saadan findes, være af Grundmur mindst 1 Sten tyk; i den øverste Etage kunne saadanne Skillevægge være af $\frac{1}{2}$ Stens Grundmur, naar de ere høist 7 Alen lange, og tillige i de 2 underliggende Etager, naar de ere høist 5 Alen lange. Skillevægge om de i § 46 betingede Trapper skulle være af Grundmur. Grundmurede Skillevægge maa ikke afbrydes af Bjælker, men skulle gaa frit gennem Bjælkelagene, og deres Sider, om fornødent, støttes af Bjælkerne. Skillevægge mellem Rum, hvorfra intet kan henføres under Beboelsesrum, kunne udføres som enkelte Bræddevægge uden Kalkpuds eller af Lægter; det Samme gjælder om Episekammer-Skillevægge i Kjøkkener, naar de ere i mindst $1\frac{1}{2}$ Alens Afstand fra Ildstedet.

vedtoges enstemmig med 39 St.

Lovforslagets §§ 30—40 (se Tillæg A, Sp. 3301—6)

ansaaes vedtagne uden Afstemning.

9) Underendringsforslag Nr. 20 af Udvalgets Mindretal (Luzen) til Udvalgets Forslag under Nr. 19.

I Slutningen af den foreslaaede nye § 41 tilføjes: „Vinduernes samlede Glademaal skal være mindst 1 Kvadratalen for hver 65 Kubitalen, som Rummet indeholder.“

forfattedes med 22 St. mod 12.

10) Endringsforslag Nr. 19 af Udvalget:

Foran § 41 sættes en ny § 41, saalydende:

„Ved Anvendelsen af denne Lov behandles som Beboelsesrum ethvert Rum, der er forsynet med Ildsted eller indrettet til at opvarmes.

Ethvert Rum, der indrettes til Beboelse, skal have mindst 4 Alens Høide, denne regnet fra Gulv til Loft, og være forsynet med Vinduer, indrettede til at aabnes ud til det Fri.“

(Naar dette vedtages, udgaa §§ 25 og 44). vedtoges enstemmig med 39 St.

Endringsforslag Nr. 21 til § 41 af Udvalget:

I 6te Linie: foran „2 Alen“ sættes „mindst“.

ansaaes vedtaget uden Afstemning.

Endringsforslag Nr. 22 til samme Paragraph af Samme:

I 8de og 9de samt i 19de Linie forandres „paa Betonunderlag“ til „med det i § 27 nævnte Lag mod Uddunstninger og Fugtighed“. ansaaes vedtaget som Følge af Afstemningen over Udvalgets Forslag Nr. 17.

11) Lovforslagets § 41, med de vedtagne Forandringer saalydende:

Beboelsesrum i Kjældere maa for Fremtiden kun indrettes enten i Forhuse alene eller Forhuse og tilstødende Sidehuse, forsaavidt de i disse benyttede Rum danne een Leilighed med Kjældeværelserne i Forhuset. Til Indrettelse af saadanne Kjældere udkræves dog, at Gaden er mindst 20 Alen bred, at Gaardsrummet opfylder de i § 22 givne Bestemmelser, og at der er drænet under deres Gulv med Afløb til Kloaken i Gaden paa en af Brolegningsinspektøren som fyldbestjørende anerkjendt Maade, hvorhos Kjælberne skulle have mindst 2 Alen af deres Høide over Fortoget og være forsynede paa forsvaerlig Maade med Vinduer og Brædegulv med det i § 27 nævnte Lag mod Uddunstning og Fugtighed, der skal ligge mindst 2 Alen over dagligt Vand. Dræningen til Gadens Kloak kan bortfalde, naar den omhandlede Kjælders Gulv har den til en saadan Dræning fornødne Beliggenhed, og der under dette er tilveiebragt en anden Kjælde, der efter Stadsbygmesterens Skjøn ikke vil samle Vand. Hvor en Side af Beboelsesrummets Vægge berøres af Jorden, skal der indenfor i 3 Tommers Afstand opføres en halv Stens Mur, der isoleres over Gulvet, som i § 27 paabudt, og det frembragte hule Rum skal sættes i Forbindelse med den ydre Luft ved Aabninger, der i det Høieste ere 3 Alen fra hinanden. Fordringen om tilstrækkeligt Lys og et Brædegulv gjælder ogsaa for de nuværende Beboelseskjældere.

Bygningskommissionen skal dog kunne tillade, at Andretninger til Opvarming og Røgning an-