

bringes foruden i Bastkældere ogsaa i andre Kældere, nemlig naar de:

1. have mindst 4 Alens indre Hvide, hvoraf mindst $1\frac{1}{2}$ Alen over Sorden;
2. ere forsynede paa forsvaerlig Maade med Vinduer og Brædegulv med det i § 27. nævnte Lag mod Uddunstninger og Fugtighed;
3. med Hensyn til Væggens Indretning fyldestgjøre de ovenfor givne Forskrifter, samt paa Vilkaar,
4. at der, naar Bygningskommissionen ikke frafalder Fordringen herom, udstedes og behørigt ihinglæses en Deklaration om, at Rummet ikke maa benyttes enten som Bevarningslokale eller til Natteophold for Mennesker, og at Tilladelsen i Overtrædelsestilfælde skal være forbrudt.

vedtoges enstemmig med 39 St.

Lovforslagets § 42 (se Tillæg A. Sp. 3307—8).

ansaaes vedtagen uden Afstemning.

12) Lovforslagets § 43 (se sammesteds)

forkastedes enstemmig med 37 St.

Herved var Udvalgets Forslag Nr. 23 om, at Paragrafen skulde udgaa, afgjort.

13) Lovforslagets § 45 (se sammesteds)

forkastedes enstemmig med 39 St.

Derved var Udvalgets Forslag Nr. 24 om, at Paragrafen skulde udgaa, afgjort.

14) Endringsforslag Nr. 25 til § 46 af Udvalget:

Til Paragrafen føjes: „Imellem det til en Eiendom foreskrevne Gaardsrum og Gaden skal der være en let og fri Passage, der paa intet Sted maa have en mindre Brede end 2 Alen“.

vedtoges enstemmig med 40 St.

15) Lovforslagets § 46 med den vedtagne Forandring saalydende:

I en Bygning, i hvilken der indrettes Beboelsesrum i mere end to Etagers Hvide, Kælderen regnet for en Etage, skal der anbringes to Trapper, hvis Brede imellem Vangerne skal

være for den ene mindst 1 Alen 9 Tommer og for den anden mindst 1 Alen 3 Tommer, og skal den Gang, der forbinder den større Trappe med Gade eller Gaard have en Brede af mindst 2 Alen. Disse Trapper skulle være adskilte enten ved en Grundmur, der ikke maa have Døre eller andre Abninger ud mod nogen af Trapperne, eller ved to udmurede Bindingsværks Skillevagge, der have mindst $1\frac{1}{2}$ Alens Afstand fra hverandre, og hvori der kun maa være Døre eller Vinduer ud til den ene af Trapperne; endvidere skal der være fri og uhindret Afgang til begge Trapper fra hver Beboelsesleilighed, uden at det er nødvendigt at passere en anden Beboelsesleilighed eller en fælles Gang for at komme til en af Trapperne. Naar en saadan Bygning ved Grundmur adskilles i flere Dele, skal enhver af disse forsynes med to saadanne Trapper. Dog kan Bygningskommissionen, hvor særegne Omstændigheder tale derfor, meddele Fritagelse fra disse Forskrifter. Trapperne skulle forsynes med behørigt Rækværk, og i det Hele være saaledes indrettede, at det ikke er forbundet med Fare at passere dem, hvorhos de ikke maa mangle fornødent Lys og Luft. Som Regel forlanges, at intet Trin i den bredste af disse Trapper maa have mindre Grund end Stigning, og at Stigningen i den anden ikke maa være større end $8\frac{1}{2}$ Tomme og Grunden ikke mindre end 7 Tommer; i begge Arter af Trapper maales paa Midten af Trinet. Imellem det til en Eiendom foreskrevne Gaardsrum og Gaden skal der være en let og fri Passage, der paa intet Sted maa have en mindre Brede end 2 Alen.

vedtoges enstemmig med 40 St.

Lovforslagets §§ 47, 48 og 49 (se Tillæg A. Sp. 3309—12)

ansaaes vedtagne uden Afstemning.

16) Endringsforslag Nr. 26 til § 50 af Udvalgets Mindretal (Luzen):

Paragrafen omskrives, som følger:

„For hver Kæfellov, hvis Røg fører til en Skorsten, skal dennes horisontale Flademaal i Lysningen indeholde mindst 10 Kvadrattommer og for hver almindelig Røfkenild eller Komfur mindst 20 Kvadrattommer. Efter disse Maal bestemmes det, hvormange Ildsteder i en Bygning der maa føres til en Skorsten, i Forhold til dennes Dimensioner i Lysningen.“

forkastedes ved Navneopraab, som forstoges, da der ved den sædvanlige Afstemning ikke afgaves det tilstrækkelige Antal Stemmer, men kun 9 St. for og 22 imod Forslaget, som nedenslaaende Liste viser, med 27 St. mod 13.