

b) fra Træ i udmuret Bindingsværk og andet Træværk 8 Tommer.

2. Kaffelovne af Porcellæn, Ler, Murværk og lignende Materiale maa ikke anbringes nærmere ved Træværk end 4 Tommer, Fjernrør fra saadanne Døse ikke nærmere ved Træværk end 8 Tommer.

3. Fjernovne skulle staa paa en Fod af Mur eller paa en Fjernfod; er der Rist i Dønsens Bundflade, skal der være Afstøffe i Foden, og denne skal da være udmuret samt staa paa en Fjernplade, der gaar lidt frem for Foden.

4. Gulvet skal være belagt med uantændeligt Materiale foran Komfurer og Kaminer i en Afstand af mindst 12 Tommer, foran Kaffelovnsdøse i samme Afstand, men Belægningen her tillige gaa i en aftagende Afstand 6 Tommer til hver Side.

5. Rørene fra dem skulle føres ind i murede Rør, uden paa Veien at passere enten Bjælkelag eller Rum, som paa Grund af deres Veligheden eller Bestemmelse udelukke et stadigt Tilsyn med Rørene. Naar Rørene føres gennem Skillevægge, der ikke ere af Grundmur, skal Skillevæggen udenom Røret indtil en Afstand af 8 Tommer fra dette være udmuret.

6. De skulle forsynes med en Indretning, hvorved Lufttrækket igennem dem kan standfæses.

7. Komfurer kunne sættes paa Bjælkelagene, dog kun naar deres Bund er fjernet mindst $4\frac{1}{2}$ Tomme fra Gulvet, og dette er gjort uantændeligt under dem. I Lagrummet kunne Komfurer dog kun anbringes undtagelsesvis og med Stadsbygmesterens Tilladelse.

vedtoges enstemmig med 40 St.

Loovorslagets §§ 56 og 57 (se Tillæg A. Sp. 3313—14).

ansaaes vedtagne uden Afstemning.

21) Endringsforslag Nr. 29 til § 58 af Flertallet (Gaffner, Hasle, Kayser, Eugen).

I Paragrafen bortfalder 2det Stykke.

vedtoges med 26 St. mod 12.

22) Endringsforslag Nr. 30 til samme Paragraf af Udvalget:

Sidste Stykke „eller udmunde i et Storstensrør“ forandres til „og udmunde i det Fri“ vedtoges enstemmig med 39 St.

23) Loovorslagets § 58 med de vedtagne Endringer, saalydende:

Nye Rjækkenvæsse og Rjækkenvender skulle være af Sten eller Metal og maa i ny Bygninger ikke ligge paa aaben Gang. Væssene skulle have Vandlaase, der ere saaledes indrettede, at de paa en betryggende Maade hindre Luftens Tilbagegang.

Rjækkenvenderne skal være aaben foroven og udmunde i det Fri.

vedtoges enstemmig med 40 St.

24) Endringsforslag Nr. 31 til § 59 af Udvalget:

Paragrafen affattes saaledes:

„Enhver Eiendom, ogsaa de nuværende, skal være forsynet med Brøllægning, Asfalt eller lignende i en Brede af mindst $1\frac{1}{2}$ Alen omkring de til Eiendommen hørende Bygninger, hvis Spildevand saavel som Regnvandet skal gives tilstrækkeligt Afløb. Hvor Bygningerne ligge ved Have, kan Fordringen om Brøllægning bortfalde, naar Vandet ledes bort gennem underjordiste Afløb paa en Maade, der godkjendes af Bygningsinspektøren. Kloakbrønde skulle ligge udenfor Bygningen, være fuldstændig vandtætte, enten af Murværk i Cement, af Fjern eller brændt Ler, være forsynede med Rist og Vandlaase, der lukke med mindst $2\frac{1}{2}$ Tomme, samt staa paa en fast Bund“.

vedtoges enstemmig med 40 St.

Loovorslagets §§ 60—62 (se Tillæg A., Sp. 3315—16)

ansaaes vedtagne uden Afstemning.

25) Endringsforslag Nr. 13 udenfor Betænkningen til § 63 af Blom:

2den Linie: Efter Ordene „20 Beboere“ tilføjes: „eller for hver 5 Familieleiligheder“

vedtoges enstemmig med 38 St.

26) Loovorslagets § 63 med den vedtagne Endring saalydende:

Enhver ny Latrinbygning skal være fjernet mindst 3 Alen fra den nærmeste Brønd og skal indeholde mindst et Sæde for hver 20 Beboere eller for hver 5 Familieleiligheder. Sædernes Antal kan dog med Stadsbygmesterens Tilladelse