

## § 55.

Med Hensyn til Jernovne, Raffelovne, Komsfurer og Kaminer gjælde følgende Regler:

1. Jernovne og deres tilhørende Rør skulle have nedennævnte Afstande fra Bygningens Træværk:
  - a) fra Træ i Loftet 12 Tommer og fra Træ i Bægge, der hovedsagelig bestaa af Træ, 18 Tommer;
  - b) fra Træ i udmuret Bindingsværk og andet Træværk 8 Tommer.
2. Raffelovne af Porcellæn, Ler, Murværk og lignende Materiale maa ikke anbringes nærmere ved Træværk end 4 Tommer, Jernrør fra saadanne Ovne ikke nærmere ved Træværk end 8 Tommer.
3. Jernovne skulle staa paa en Fod af Mur eller paa en Jernfod; er der Rist i Ov-  
nens Bundflade, skal der være Affeskuffe i Foden, og denne skal da være udmuret  
samt staa paa en Jernplade, der gaar lidt frem for Foden.
4. Gulvet skal foran Indfyringen i en Afstand af mindst 12 Tommer og til Siden eller  
bagtil fra Indfyringen i en Afstand af mindst 6 Tommer være belagt med uan-  
tændeligt Materiale.
5. Rørene fra dem skulle føres ind i murede Rør uden paa Veien at passere enten  
Bjælkelag eller Rum, som paa Grund af deres Vægtighed eller Bestemmelse ude-  
lukke et stadigt Tilsyn med Rørene. Naar Rørene føres gennem Skillevægge, der  
ikke ere af Grundmur, skal Skillevæggen udenom Røret indtil en Afstand af 8  
Tommer fra dette være udmuret.
6. De skulle forsynes med en Indretning, hvorved Lufttrækket igjennem dem kan standses.
7. Komsfurer kunne sættes paa Bjælkelagene, dog kun naar deres Bund er fjernet mindst  
4½ Tomme fra Gulvet og dette er gjort uantændeligt under dem. I Tagrummet  
kunne Komsfurer dog kun anbringes undtagelsesvis og med Stadsbygmesterens  
Tilladelse.

## § 56.

Alle mere sammensatte Indretninger til Bygningers Opvarmning saavel som til deres  
Ventilation skulle være underkastede Bygningskommissionens Bestemmelse om, hvorledes de skulle  
være indrettede.

## Tagrender og Snegittre.

## § 57.

Enhver saavel ny som ældre Bygning skal baade til Gade og Gaardsplads være for-  
synet med Tagrende med Rør førende til Terrænets Vandafløb.

Skifer- eller Metaltage, der have et saadant Fald, at Snefæd kan foranlediges, skulle  
tæt ved Tagrenden mod Gaden forsynes med Jerngittre.

## Kjøkkenvaase og Vandafledning.

## § 58.

Ny Kjøkkenvaase og Kjøkkenrender skulle være af Sten eller Metal og maa i ny  
Bygninger ikke ligge paa aaben Gang. Væggene skulle have Vandlaase, der ere saaledes ind-  
rettede, at de paa en betryggende Maade hindre Luftens Tilbagegang.

To Aar efter at denne Lov er traadt i Kraft skulle alle Væsse være forsynede med  
Vandlaase.

Kjøkkenrenden skal være aaben foroven eller udmunde i et Skorstenrør.