

## § 59.

Enhver Eiendom, ogsaa de nuværende, skal være forsynet med Brolægning i en Brede af mindst 1½ Alen omkring de til Eiendommen hørende Bygninger; tillige maa der derved være sørget for, at der paa behørig Maade skaffes Afløb baade for Regnvand og Spildevand. Hvor Bygningerne ligge ved Have, kan Fordringen om Brolægningen bortfalde, naar der paa en af Bygningsinspektøren som fyldestgjørende anerkjendt Maade sørges for Vandets Bortledning gennem underjordiske Afløb. Kloakbrønde skulle mures paa fast Bund eller være i eet Stykke af støbt Jern eller brændt Ler.

## § 60.

Hvor Rødestenen ledes igjennem selve Huset, skal Ledningen være et Rør af Metal eller glaseret Ler. Dette finder dog ikke Anvendelse paa Ledninger igjennem aabne Porte.

## Aabne Udgravninger i Gaardsrum.

## § 61.

Udgravninger i Gaardsrummet som Gange eller Rignende, der ikke overdækkes paa den i § 23 nævnte Maade, skulle enten være aabne og da omgives med betryggende Rækværk eller være dækkede paa forsvarelig Maade med Jernriste, hvorhos Bundten i saadanne Udgravninger skal belægges med et vandtæt Materiale og holdes tør ved Dræning eller paa anden Maade.

## Latriner og Stalde.

## § 62.

Latriner maa kun anbringes i en Bygnings Etager under Sagttagelse af de For-  
skrifter, som Sundhedskommissionen finder det nødvendigt at give.

## § 63.

Enhver ny Latrinbygning skal være fjernet mindst 3 Alen fra den nærmeste Brønd og skal indeholde mindst et Sæde for hver 20 Beboere. Sædernes Antal kan dog med Stads-  
bygmesterens Tilladelse indskrænkes, naar der findes Klosetter i Etagerne; men for hver 5 saadanne Klosetter skal der foruden de under Sæde anbragte Lønder i Latrinhuset findes en Lønde, hvori deres Indhold kan udtømmes. Under hvert Sæde skal der hensesættes en Lønde, og enhver Lønde skal anbringes paa et Underlag, der skal være gjort uigjennemtrængeligt for Fugtighed; det maa ikke ligge under Jordens Overflade og skal have passende Fald til Afløb for Udflytning. I Taget til Latrinhuset skal der anbringes et Rør til Afledning af Uddunstningerne, og dette Rør kan fordres forlænget over de Vinduer, der maatte findes ovenover Latrinhuset.

## § 64.

Indenfor den indre Linie af de tidligere Volde maa ingen ny Kofstald anlægges.

Alle Kofstalde, ogsaa de allerede nu indrettede, skulle med Hensyn til deres Indretning være de Forskrifter undergivne, som Sundhedskommissionen finder det nødvendigt at give. Kofstalde maa ikke anbringes under Beboelsesleiligheder. Saadanne Stalde og Hestestalde maa kun indrettes, hvor Gaardsrummet er mindst en Trediedel af hele Byggegrundens Areal, og hvor Gaardsrummet ved Eiendomme, i hvilke der før 1ste Januar 1872 er indrettet Stalde,