

Til Angivelse af disse Forbringere er Paragrafen fuldstændigt omredigeret. Naar man ikke har næret Betænkning ved at forlange Løstets Tæthed tilveiebragt ved at anvende sammenploiede Brædder, er det, fordi der i Landhandelen mest gaar ploiede Løsts- og Gulvbrædder, og Prisen paa disse kun er meget lidet større end paa ikke ploiede Brædder.

For at tydeliggjøre, hvad der forstaaes ved en forsvaerlig Afstilling mellem Rum, hvori der færdes med Ild, og Rum, hvori der opbevares ildfængende Gjenstande, er det angivet, at Afstillingen skal være af Mur eller Mur og Bindingsværk; Døre i disse ere ikke udtrykkeligt forbudte, da Væggen selv med Døre kan forhindre en udbrudt Ilds altsor hurtige Udbredelse.

Der er tilføjet, at der ikke maa være Opgang til Foderlofter fra Rum, hvori der findes Ildsteder, da Erfaringen viser, at Ildbrande ofte opstaa ved, at Gnistere fra Ildsteder tænde Foderet paa Loftet gennem aabentstaaende Lemme. Forsvrigt iagttages dette allerede nu idetmindste ved en stor Mængde af nye Bygninger, selv om de ere meget smaa.

#### Til § 4.

Paragrafen er omredigeret for at opnaa større Tydelighed. Tilladelsen til aabne Kaffelovne af 4 $\frac{1}{4}$  Tommes Murtykkelse, der i sin Tid indkom i Loven ved et Ændringsforslag, er udeladt, da de paa Grund af deres yderst ringe Udbredelse ingen Betydning kunne have.

Bestemmelsen om, at Kaffelovnsrør ikke maa føres gennem Vinduer og Døre ud i Luften, er udeladt som formentlig overflødig, naar der staar, at de skulle føres ind i en Skorstens. Naar der forlanges, at Skorstensrør skulle have en Afstand af 8 Tommer fra Træværk istedetfor de nu gjældende 6 Tommer, er dette begrundet dels i, at denne Afstand kræves i andre Byggelove, dels deri, at Overskueligheden bliver desto lettere, jo færre indbyrdes afvigende Afstandsbestemmelser Loven indeholder.

Der er givet nogle nærmere Bestemmelser angaaende Kaffelovne og Komfurer; Manglen af saadanne og den deraf flydende uforsvaerlige Opgætningsmaade har foranlediget et ikke ringe Antal Ildbrande, hvilket foranledigede Justitsministeriets Cirkulære af 23de Marts 1870 (Dep. Tid. Side 277). I og for sig kunde det vistnok være onskeligt, at Reglerne gik noget videre, men, da et indgaende Tilsyn dog ikke kan tilveiebringes, er det ikke fundet rigtigt at gaa videre end til saadanne Bestemmelser, som hurtigt kunne overføres.

#### Til § 5.

Hele Paragrafen er omredigeret, og under den er indbraget Hovedbestemmelserne i Justitsministeriets Bekjendtgørelse af 24de Januar 1862

angaaende Indretningen af russiske Skorstene, ligesom Paragrafen nu indeholder Hovedreglerne for alle Skorstenes Opførelse og ikke som før kun for Skorstene i Beboelseshuse.

Anstillede Underføgelser have vist, at i Modsatning til tidligere Tider ere de senere Aars Skorstene af raa Løsten kun lidet betryggende, idet de opløses, hvor de støde sammen med Piben af brændte Sten, ikke taale, at Glandsfoden afhugges, ikke kunne modstaa Skorstensild, revne let og gennemgraves af Mus og Røtter; flere Steder blive de derfor ombyggede til Skorstene af brændte Sten; skulde de vedblivende tillades, maatte man forlange, at Tykkelsen mindst skulde være 8 $\frac{1}{2}$  Tomme, men det synes rimeligere at følge den Bevægelse, der alt viser sig i Retning af at benytte brændte Sten, og at paabyde, at Skorstene alene skulle opføres af disse.

Den nuværende Bestemmelse om „i enhver Henseende forsvaerlig Hensedør“ er forandret til en „tætfluttende Hensedør af Jern i Jernramme med Fals“, da Erfaringen viser, at, hvad der betragtes som en forsvaerlig Hensedør, kun er lidet tilfredsstillende, idet den undertiden er af Træ alene, uagtet der ikke maa være Træ indenfor en Afstand af 8 $\frac{1}{2}$  Tomme fra Rørets indvendige Side, eller af Træ beslaaet med Jern indvendig eller af Jernblit og anbragt saaledes, at den gaaber.

Erfaringen viser, at det ikke er muligt ved noget Hensningsapparat at fjerne Glandsfoden af de snevre Skorstensrør, og at de derfor jævnligt maa udbrende, altsaa ere stadigt underkastede Skorstensild; for at have den fornødne Modstandskraft maa de derfor være meget godt opmurede, og for at de ikke under Skorstensild i altsor høi Grad skulle kaste glødende Sodpartikler paa Tagene, maa de være omhyggeligt berappede indvendigt, saa at der ikke med Soden kan springe Kalkpuds af; i begge disse Henseender lide de paa Landet opførte Skorstene af store Mangler, og det maa anses for nødvendigt, at de her i Landet for Fremtiden forbydes i Huse med Tag af Kør, Straa eller Lyng, ligesom det er slet i Hertugdømmerne Holsten og Slesvig, samt uden Hensyn til Tagbedækkningens Bestaaffenhed overalt, hvor der benyttes stærk Ild paa de paagældende Ildsteder, saafom ved Smedeesker, Vagerovne, Fabrikker og enhver Dampkedel, der er underkastet det Offentliges Tilsyn; for Smedeesernes Vedkommende er Grunden til, at de bør forbydes, fortrinnsvis den, at de i Blæstveiv let opfuge glødende Junker, som da flyve ud af Mundingen. Ved Fabrikker og Dampkedler vil næppe Noget anbringe snevre Kør, men de bør desuagtet medtages for Fuldstændighedens Skyld.

Bidden af de snevre Skorstene indskrænktes til 9", fordi den er den Bidde, der lettest kan tilveiebringes; de skulle have samme Bidde helt igjennem for at kunne renses; der skal anbringes