

grund i Stedet for som nu fra Nabosted, hvad der vistnok stemmer bedre med det Nabohensyn, som ligger til Grund for den hele Bestemmelse.

Det tiltagende Anlæg af Fabrikker paa Landet har medført, at man har troet at burde begjære en Bemyndigelse til i fornødent Fald at kunne give nærmere For skrifter.

Den tilføiede Bestemmelse om Torverum vil formentlig findes naturlig.

Til § 7.

Til Beileidning for Haandværkere og Tilsynet ere Grundtrækkene for Bagerovnes Konstruktion angivne i Overensstemmelse med den Maade, hvorpaa gode Dvne i Almindelighed opføres. Hvalvingen maa nødvendigvis være af brændte Sten og kan kun have den fornødne Styrke, naar den er af en hel Stens eller $8\frac{1}{2}$ Tommes Tykkelse; Trækrørene, der ikke nævnes i den nuværende Lov, mures som snevre, fra $4\frac{1}{2}$ til 6 Tommer vide Røgafledningsrør fra Dvnenes Bagside til Skorstenen, og ligge over Hvalvingen i næsten horisontal Retning; de sættes let fulde af Sod, baade Glandsfod og løs Sod, og brænde stadigt ud; de maa derfor nødvendigvis være dannede af brændte Sten og styrkes af det omgivende Murværk. Der er derfor forlangt, at Dvnenes hele Overdel skal opføres af brændte Sten muret i Kalk, hvad der forøvrigt allerede sker mange Steder, og, naar dette iagttages, vil man kunne indskrænke sig til at give Murværket over Trækrørene en Tykkelse af $4\frac{1}{4}$ Tomme.

For at Dvnen skal kunne repareres foroven, er der forlangt en Afstand af 18 Tommer imellem dens Overkant og Loftet, der efter § 3 skal være pudset med Kalk; selv om en Bygning er nok saa lav, vil denne Afstand kunne naas ved at lægge Dvnen dybere ned, hvorved der ogsaa af sig selv fremkommer en Fyrgrav.

Naar Indfyrringen til en Bagerovn foregaar fra et foranstaaende aabent Ildsted, kunne Trækrørene udmunde direkte i dette og gjøre det i Reglen i de indtil for saa Aar siden opførte Dvne; naar da Trækrørene brænde ud, staar der en stærk Flamme frem, der kan slette helt ud over Rappen paa Ildstedet; for at forhindre dette er det i de senere Aar opførte Dvne almindeligt at lade Rørene udmunde i et Samlingsrør, der forbinder dem med det aabne Ildsted, og som kan lukkes med en Tjernbøj; det er dette, som saaledes er overensstemmende med Praxis i de senere Aar, der foreslaas paabudt. Naar Dvnen ikke staar i Forbindelse med et aabent Ildsted, er Samlingsrøret en Nødvendighed. Der forlanges, at Dvndørene og Luffer for Trækrørene skulle være af Tjern, da det af og til kan træffes, at de første ere af Træ, og hyppigt, at Trækrørene lukkes med Klude.

Naar efter endt Aldning Gloderne udrages umiddelbart i Ildstedet, slyde Gnisterner omkring

ved den mindste Trækvind, og det er derfor allerede nu almindeligt, at der i selve Dvnen indrettes en midlertidig Beholder; udenfor Dvnen bør der være en Fyrgrav for at optage Affen og de Gløder, som falde ud under Fyrringen.

Det anses for tilstrækkeligt, at den øverste af den for Bagerier til Næringsbrug paabudte dobbelte Hvalving er af $4\frac{1}{4}$ Tommes Tykkelse, men den skal ligge over Trækrørene.

Dels findes der fra tidligere Tid, og dels begynder der atter i de sidste Aar rundt paa Landet at udbrede sig en Mængde usforsvarligt indrettede Torreovne ovenpaa Bagerovnene, og det forlanges derfor, at Torreovne for Fremtiden skulle overhøyles; der er neppe Tvivl om, at Loven allerede nu indeholder tilstrækkelig Bemyndigelse til at kunne forlange disse farlige Indretninger fjernede fra; men da Haandværkerne i Almindelighed have handlet i god Tro ved deres Opførelse, fordi der ikke er skredet ind imod dem fra det Offentliges Side, synes det stemmende med Billighed at give en Frist af 5 Aar til deres Fjernelse.

Det viser sig, at Loftet over Indfyrringen i Bagerier til Næringsbrug, selv om det er kalkpudset, paa Grund af den udstraalende Varme, naar Indfyrringsdøren eller Luffet for Trækrørene aabnes, stadigt forbrændes, og det ses hyppigt, at det har været nødvendigt at paaføre vaadt Ler paa halvt gjennembrændte Huller i Loftet; der bør derfor være en Rappe over Indfyrringen.

Paa Grund af den stærke Flamme, der ofte staar igjennem en Bagerovns skorsten og kaster Gnistre omkring, bør ved Bagerier til Næringsbrug, i hvilke Dvnen maa forudsættes at blive brugt daglig, Taget omkring Skorstenen ikke være let antændeligt, og derfor enten være af Sten eller Tagfilt.

Da Husbagningsens Aftagen medfører en stærk Udvikling af Bagerier til Næringsbrug, komme disse, selv om de ikke ere Dampbagerier, til at staa paa Overgangen til Fabrikker, og det er derfor formentlig rimeligt ogsaa for dem at træffe Sikkerhedsforanstaltninger med Hensyn til Skorstenens Høide i Nærheden af straatækkede Bygninger, om end Fordringerne kunne være mindre end ved Fabrikker; men forøvrigt beror det paa et rent Skjøn, naar den Afstand af 20 Alen, der for Riben betinger en Høide af 10 Alen over Lagrygningen, her er foreslaaet indskrænket til 10 Alen.

Til § 8.

Køller bør være af brændte Sten, da de raa Sten gennemgraves af Mus og Rotter. Det er for yderligere Tydeligheds Skyld, i Righed med hvad der gælder for Kjøbstæderne, foreslaaet tilføiet, at de skulle være hvalvede. Man træffer hyppigt, at Køllerne ere dækkede med et Træloft, der endog kun i de sjældnere Tilfælde er gibstet;