

Lovf. om Tillæg t. og Forandr. i L. 2. Marts 1861.

3 Bygninger med Tag af Sten, Spaan, Tagfilt (Tagpap) er det tilladt at anbringe de saakaldte snevre Skorstene, dog kun til Afledning af Røg fra Kjøkkenildsteder, Kaffelovne og Raminer; men disse, der kun maa bygges som Rektangel eller Cirkel, skulle da helt igjennem have det samme Gjennemsnit af 9 Tommer i den kvadratiske Side eller i Diameter og tæt ved Bunden være forsynede med forsvarlig Rensedør af Jern, anbragt i Jernramme med Fals, hvorhos lignende Rensedøre, hvis Skorstenens forsvarlige Rensning gjør det nødvendigt, skulle anbringes paa passende Steder.

Skorstenens indvendige Side skal holdes $8\frac{1}{2}$ Tomme fjernet fra alt Træværk i Bjælkelag, Skillevægge og Tagværk samt fra ildfængende Tag, og, naar Skorstenen har en mindre Murtykkelse, skal den, hvor den gaar gennem Bjælkelag eller gennem Tag af Spaan, Tagfilt (Tagpap), Rør, Straa eller Byng, udtrages til denne Murtykkelse.

En Skorsten maa ikke paneles, forskalles eller belædes med Betræt paa Blindlister; dog kan den forsynes med en Fodliste, naar samme ikke befastes ved Trappropper.

Skorstenen skal enten være opført fra Grunden af paa tilstrækkeligt Fundament eller hvile paa en Hvalving mellem to Grundmure eller paa et andet brandfrit Underlag og maa i intet Tilfælde komme til at hvile paa Bjælkerne. Det skal ogsaa være tilladt at udfrage Skorstene fra en Grundmur.

Skorstene af brændte Sten maa kun opmures i stærk Kalk med tætte, overalt helt med Kalk udfyldte Fuger og skulle berappes baade indvendigt og udvendigt.

Naar en Skorsten trækkes i sraa Retning, skal den enten hvile paa en Mur eller paa begge dens lodrette Sider være understøttet af en Stol, forshuet med en tør Mursten paa Glæden mellem Stolen og Skorstenen; dog maa den sraa Retning ikke danne en større Vinkel end 45 Grader med den lodrette Linie. Desuden skulle snevre Skorstene i Bøiningerne indvendigt afrundes i en Bue med mindst 3 Fods Radius.

Skorstenspiens Høide over Tagryggen skal være for vide Skorstene mindst 1 Alen

- snevre - - $1\frac{1}{4}$ - , naar Skorstenen ligger 20 Alen eller derover fjernet fra Bygninger med Tag af Rør, Straa eller Byng og

2 - , naar denne Afstand er mindre end 20 Alen.

Enhver Skorsten skal rage mindst 1 Alen over Tagryggen af en med Rør, Straa eller Byng tækket Bygning, hvis Afstand fra Skorstenen er under 10 Alen.

For ethvert Kaffelovnrør, der indledes i en snevre Skorsten, skal der i denne indmures en Jernbøsning med en indvendig fremspringende Rand, saaledes at Randen forhindrer Enden af Kaffelovnrøret fra at trænge ind i Skorstenen.

Forjaabidt nogen Skorsten gaar igjennem Rum, der benyttes til Opbevaring af Foder eller andre ligesaa ildfængende Gjenstande, skal der, naar Skorstenen er lodret, uden om den og i passende Høide anbringes en Ramme eller Træværk 1 Alen fra Skorstenen for at forhindre de ildfængende Gjenstande fra at komme i Berøring med den. Er Skorstenen trukken i sraa Retning, skal den Del af Rummet, hvor igjennem Skorstenen gaar, være frastilt ved tætte Vægge og saaledes, at man til enhver Tid kan komme til Skorstenen. Denne Bestemmelse gælder ogsaa for Skorstene, der ere opførte for denne Lovs Træden i Kraft.

Naar Skorstene vise Revner, der ved Eftersynet erklæres for farlige, skulle Revnerne udbygges saa vidt, at Skorstenen kan udbedres forsvarligt.