

§ 6.

Enhver Bygning, hvori der anbringes en det Offentliges Tilsyn underkastet Dampkedel, eller som indrettes til et Fabrikbrug, der er brandfarligt paa Grund af stærk Anvendelse af Ild eller af Bestoffenheden af det Materiale, som deri forarbejdes eller opbevares (derunder indbefattet Brandevinsbrænderi saavel som større Bageri, Bryggeri og Maltgjæveri), skal, naar den ikke er fjernet over 100 Alen fra Nabogrund, opføres som ikke brandfarlig Bygning. De Storstene, som aflede Regen fra Tjyret under Dampkedlen eller fra de til Fabrikationen tjenende Ildsteder, skulle altid være mindst 10 Alen høiere end noget ildfængende Tag indenfor 20 Alens Afstand, jfr. iøvrigt § 5. Justitsministeriet er bemyndiget til, naar Omstændighederne skulle gjøre det nødvendigt, at give nærmere Regler om disse Storstenes Konstruktion.

Tørrerstuer til Næringsbrug eller andre Rum, hvor der til industrielt Brug anvendes større Varme, skulle omgives med Vægge af Grundmur, Mur og Bindingsværk eller af Planker eller dobbelte Bræder, mindst 2 Tommer tyk og paa begge Sider røret og pudset med Kalk, hvorhos Loftet skal være dækket med Kalkpuds eller andet uforbrændeligt Materiale.

§ 7.

Den Del af en Bagerovn, der ligger under den plane Ildflade (Herden), kan opføres af raa Eten eller Kampesten; dens øvrige Del skal opføres af brandte Eten og skal bestaa af en mindst 8½ Tomme tyk Hvalving med mindst 4¼ Tomme tykt i Kalk muret Murværk udenom Hvalvingen og de ovenpaa samme anbragte Røgfkanaler, der ligeledes skulle være murede i Kalk. En Bagerovn skal anbringes saaledes, at den kan eftersees baade fra oven og fra Siderne; og maa intet Træværk findes nærmere ved Ovnen indvendige Side end 22 Tommer, hvorhos Ovnen's Overkant skal være mindst 18 Tommer fjernet fra det pudsede Loft (jfr. § 3). Trætrørene maa ikke udmunde umiddelbart i Storstenen, men kun igjennem et Samlingsrør. Dørene til Bagerovne samt Puffer for Trætrørene skulle være af Jern. Udenfor Ovnen skal der være en mindst 12 Tommer bred og 8 Tommer dyb Tjyregrav, medmindre der indenfor Ovnen's Dør anbringes en Jordhugning, der midlertidigt kan optage den udtagne Ild og Afke.

Bagerovne til Husbrug kunne dog opføres af raa Eten, naar Murværket udenom Hvalvingen og de ovenpaa samme anbragte Røgfkanaler gives en Tykkelse af mindst 8½ Tomme, ligesom og Tjyregraven for saadanne Ovne kan bortfalde, naar hele Gulvet bestaar af uantændeligt Materiale, og der fra det Rum, hvori Bagerovnen er anbragt, ikke findes Opgang til Loftsrummet.

I Bagerier til Næringsbrug skal der over Røgfkanalerne være en 4¼ Tomme tyk Hvalving; dog er det tilstrækkeligt, at det ovenfor nævnte 4¼ Tomme tykke Murværk, der skal være over Røgfkanalerne, mures som Hvalving.

Nuver des Rummet over Bagerovne til Tørring eller Opbevaringssted, skal dette saavel ved Ovne til Næringsbrug som ved Ovne til Husbrug være overhvalvet med en mindst 4¼ Tomme tyk Hvalving; men er det i saa Tilfælde i Bagerier til Næringsbrug ikke fornødent, at Murværket over Røgfkanalerne mures som Hvalving. Forsaavidt der nogetsteds ovenpaa ældre Bagerovne maatte findes afsluttede Rum til Tørring eller Opbevaring, der ikke ere indrettede i Overensstemmelse hermed eller paa anden ligesaa betryggende Maade, skulle de inden Fortløbet af 5 Aar enten fjernes eller overhvalves.

I Bagerier til Næringsbrug skal Loftet i det Rum, hvor Indspryngen sker, være pudset med Kalk, hvorhos der over Indspryngen skal anbringes en Skæppe af Mur eller Metal.

Taget paa en Bygning, hvori der findes Bageri til Næringsbrug, skal over dette og indtil en Afstand af 10 Alen fra Bagerovnstorstenen paa begge Sider af denne være belagt med Eten, Tagfilt (Tagpap) eller Spaan, og naar Bagerovnstorstenen kommer en siraatakket Byg-