

6. De skulle forsynes med en tætsluttende Dør eller anden Indretning, hvorved Lufttrækket igjennem dem kan standses.
7. Komsurer kunne sættes paa Bjælkelagene, dog kun naar deres Bund er fjernet mindst  $4\frac{1}{2}$  Tomme fra Gulvet og dette er gjort uantændeligt under dem. I Tagrummet kunne Komsurer dog kun anbringes undtagelsesvis og med Stadsbygmesterens Tilladelse.

## § 52.

Alle mere sammensatte Indretninger til Bygningers Opvarmning saavel som til deres Ventilation skulle være underkastede Bygningskommissionens Bestemmelse om, hvorledes de skulle være indrettede.

## Tagrender og Snegittre.

## § 53.

Enhver saavel ny som ældre Bygning skal baade til Gade og Gaardsplads være forsynet med Tagrende med Rør førende til Terrainets Vandafløb.

Støber- eller Metaltage, der have et saadant Fald, at Sneffred kan foranlediges, skulle læt ved Tagrenden mod Gaden forsynes med Jerngittre.

## Kjøkkenvask og Vandafledning.

## § 54.

Ny Kjøkkenvask og Kjøkkenrender skulle være af Sten eller Metal og maa i ny Bygninger ikke ligge paa aaben Gang. Vaskene skulle have Vandlaase, der ere saaledes indrettede, at de paa en betryggende Maade hindre Luftens Tilbagegang.

Kjøkkenrenden skal være aaben foroven og udmunde i det Fri.

## § 55.

Enhver Eiendom, ogsaa de nuværende, skal være forsynet med Brolægning, Asfalt eller Lignende i en Brede af mindst  $1\frac{1}{2}$  Alen omkring de til Eendommen hørende Bygninger, hvis Spildevand saavel som Regnvandet skal gives tilstrækkeligt Afløb. Hvor Bygningerne ligge ved Have, kan Fordringen om Brolægningen bortfalde, naar Vandet ledes bort gennem underjordiske Afløb paa en Maade, der godkjendes af Bygningsinspektøren. Kloakbrønde skulle ligge udenfor Bygningen, være fuldstændig vandtætte, enten af Murværk i Cement, af Jern eller brændt Ler, være forsynede med Rist og Vandlaas, der lukke med mindst  $2\frac{1}{2}$  Tomme, samt staa paa en fast Bund.

## § 56.

Hvor Rødstenen ledes igjennem selve Huset, skal Ledningen være et Rør af Metal eller glaseret Ler. Dette finder dog ikke Anvendelse paa Ledninger igjennem aabne Porte.

## Aabne Udgravninger i Gaardsrum.

## § 57.

Udgravninger i Gaardsrummet som Gange eller Lignende, der ikke overdækkes paa den i § 23 nævnte Maade, skulle enten være aabne og da omgives med betryggende Røstværk eller være dækkede paa forsvarlig Maade med Jernriste, hvorhos Bunden i saadanne