

bestyrelsen derpaa gjør Fordring, afstaas mod Erstatning efter Reglerne i Lov af 14de December 1857 om Gader, Veie og Vandløb i Kjøbenhavn § 10; dog at det, naar Kommunalbestyrelsen gjør Fordring paa Afstaaelse af nogen Del af en Eiendom, altid staar Eieren frit for at begjære den hele Eiendom overtagen af Kommunen. Det staar derhos Vedkommende aabent at begjære Spørgsmaalet om Afstaaelsens Nødvendighed indstillet til Justitsministerens Afgjørelse.

Bygningers Høide og Tagformer.

§ 15.

Ingen Bygning, som fremtidig opføres, være sig For-, Side-, Mellem- eller Baghus, maa have større Høide end Gaden Brede med et Tillæg af en Fjerdedel, samt med Tillæg efter § 16 og § 20; hertil maa imod Gaden føies indtil 1 Alen over Tagbjælkens Overside til Anbringelse af Gesims, hvilket Tillæg med Bygningskommissionens Tilladelse endog kan søges indtil 2 Alen, naar Bygningens Ydre og de stedlige Forhold tale derfor. Paa Torve, Pladser, langs Boulevarder, offentlige Søer og Parkanlæg kan denne Høide end yderligere søges med $\frac{1}{2}$ Alen.

§ 16.

Den til Gader af 20 Alens Brede svarende Bygningshøide af indtil 25 Alen, jfr. derhos § 20, og med Tillæg af Gesims efter § 15 er tillige den Grændse, som ikke maa overstrides paa Torve og aabne Pladser eller i Gader af over 20 Alens Brede. I Gader paa ikke under 25 Alens Brede og imod Torve og aabne Pladser kan dog Bygningskommissionen tillade, at den anførte Maximum-høide søges med indtil 2 Alen for Bygninger, som ikke have Beboelse i Loftstrummet, og som, naar Kjælberens Loft ligger i det høieste 1 Alen over Fortoget, indeholde 5 Etager, eller, hvis Kjælberloftet ligger høiere, indtil 4 Etager, naar det indrømmede Tillæg alene anvendes til en Forøgelse af Beboelsesetagerens indre Høide.

Kviste til Barers Opheisning, der kun have den dertil fornødne Størrelse, maa overalt opføres over den fastsatte Høide. Bygningskommissionen kan tillade, at Trappehuse opføres over den fastsatte Høide. Hvor Gadebredden er 25 Alen eller derover, kan Bygningskommissionen indrømme den samme Tilladelse for Taarnpartier samt for Kvist- og Gavlpartier, naar kunstneriske Hensyn tale derfor.

§ 17.

Bygningshøiden er, foruden det i § 15 nævnte Tillæg til Anbringelse af Gesims, Afstanden imellem Oversiden af øverste Bjækelag og det Punkt i Fortogets indre Kant, der ligger ud for Midten af Bygningen. Igjennem dette Punkt lægges et horisontalt Plan, hvorfra Høiden af enhver Bygning paa hele Grunden regnes. Gadebredden udfor en Bygning maales efter den Linie, som, dragen fra Midten af Fagadelinien, danner samme Vinkel med Gaden to Sider paa samme Sted. Ved Hjørnebygninger og andre Bygninger, som have Fagade til flere end een Gade, tages den Gade, hvortil de have den længste Side, og, naar de have en lige lang Fagade ud til flere Gader, Gjennemsnittet af disses Brede til Udgangspunkt efter Reglerne i denne Paragrafs første og andet Punktum, dog saaledes at Høiden afsættes paa Hjørnet.

Sidegaders Indmunding i en Gade gjør ingen Forandring i Bestemmelsen af de ligeoverfor liggende Bygningers Høide.