

6. De skulle forsynes med en tætfluttende Dør eller anden Indretning, hvorved Lufttrækket igjennem dem kan standses.
7. Romsfurer kunne sættes paa Bjælkelagene, dog kun naar deres Bund er fjernet mindst $4\frac{1}{2}$ Tomme fra Gulvet og dette er gjort uantændeligt under dem. I Lagrummet kunne Romsfurer dog kun anbringes undtagelsesvis og med Stadsbygmesterens Tilladelse.

§ 52.

Alle mere sammensatte Indretninger til Bygningers Opvarmning saavel som til deres Ventilation skulle være underkastede Bygningskommissionens Bestemmelse om, hvorledes de skulle være indrettede.

Lagreuder og Snegittre.

§ 53.

Enhver saavel ny som ældre Bygning skal baade til Gade og Gaardsplads være forsynet med Lagrende med Rør førende til Terrainets Vandaflob.

Skifer- eller Metaltage, der have et saadant Fald, at Sneffred kan foranlediges, skulle tæt ved Lagrenden mod Gaden forsynes med Jerngittre.

Kjøkkenvaflte og Vandafledning.

§ 54.

Ny Kjøkkenvaflte og Kjøkkenrender skulle være af Sten eller Metal og maa i ny Bygninger ikke ligge paa aaben Gang. Væflene skulle have Vandlaase, der ere saaledes indrettede, at de paa en betryggende Maade hindre Luftens Tilbagegang.

Kjøkkenrenden skal være aaben foroven og udmunde i det Fri.

§ 55.

Enhver Eiendom, ogsaa de nuværende, skal være forsynet med Brolægning, Asfalt eller Lignende i en Brede af mindst $1\frac{1}{2}$ Alen omkring de til Eiendommen hørende Bygninger, hvis Spildevand saavel som Regnvandet skal gives tilstrækkeligt Aflob. Hvor Bygningerne ligge ved Have, kan Fordringen om Brolægningen bortfalde, naar Vandet ledes bort gennem underjordiske Aflob paa en Maade, der godkjendes af Bygningsinspektoren. Kloakbrønde skulle ligge udenfor Bygningen, være fuldstændig vandtætte, enten af Murværk i Cement, af Jern eller brændt Ler, være forsynede med Rist og Vandlaas, der lukke med mindst $2\frac{1}{2}$ Tomme, samt staa paa en fast Bund.

§ 56.

Hvor Rødestenen ledes igjennem selve Huset, skal Ledningen være et Rør af Metal eller glaseret Ler. Dette finder dog ikke Anvendelse paa Ledninger igjennem aabne Porte.

Aabne Udgravninger i Gaardsrum.

§ 57.

Udgravninger i Gaardsrummet som Gange eller Lignende, der ikke overdækkes paa den i § 23 nævnte Maade, skulle enten være aabne og da omgives med betryggende Røkværk eller være dækkede paa forsvarelig Maade med Jernriste, hvorhos Bunden i saadanne