

men som dog, udførte af Grundmur eller af Mur- og Bindingsværk, strække sig fra neden gennem flere Etager, skulle i den nederste af disse eller i Kjælderens, om en saadan findes, være af Grundmur mindst 1 Sten tyk; i den øverste Etage kunne saadanne Skillevægge være af  $\frac{1}{2}$  Stens Grundmur, naar de ere høist 7 Alen lange, og tillige i de 2 underliggende Etager, naar de ere høist 5 Alen lange. Skillevægge om de i § 43 foreftrevne Trapper skulle være af Grundmur. Grundmurede Skillevægge maa ikke afbrydes af Bjælker, men skulle gaa frit gennem Bjælkelagene, og deres Sider, om fornødent, støttes af Bjælkerne. Skillevægge mellem Rum, hvoraf intet kan henføres under Beboelsesrum, kunne udføres som enkelte Bræddevægge uden Kalkpuds eller af Lægter; det Samme gjælder om Spisefammer- Skillevægge i Kjøkkener, naar de ere i mindst  $1\frac{1}{2}$  Alens Afstand fra Jdstedet.

### Brandmure.

#### § 29.

Ingen Bygning, der ikke ligger fjernet mindst 4 Alen fra Nabogrunden, maa mod denne vende Tagflade eller anden Art af Mur end Brandmur, der skal have følgende Egenheder:

- Den skal have mindst den Tykkelse, der er fastsat i § 27 for Ende- og Bagmure.
- Den skal overalt række  $\frac{1}{2}$  Alen op over Taget.
- Deri maa ingen Murlægte eller andet Træværk lægges dybere end 1 Sten fra Ydersiden; dog kunne Enderne af Dragere eller Bjælker skydes en halv Sten længere frem.
- Nabninger maa kun anbringes deri efter særlig Tilladelse af Bygningskommissionen og kun saadanne, som ikke ere over 9 Tommer i Firkant og ere anbragte med mindst 3 Alens Mellemrum.

#### § 30.

En Brandmur kan være fælles for to til hinanden stødende Eiendomme, der samtidig opføres, naar den, foruden at opfylde de i § 29 fastsatte Betingelser, er forsvarligt forbunden med begge Bygninger, er mindst 2 Sten tyk, naar der gaar Ender af Bjælker eller Dragere ind i den, og Træværk henhørende til den ene Bygning er mindst  $8\frac{1}{2}$  Tomme fra Træværk henhørende til den anden. Der skal derhos ved thinglæste Deklarationer være erhvervet Sikkerhed for, at den ikke kan borttages af nogen af Eierne, saalænge en af Bygningerne endnu staar.

#### § 31.

Naar sammenstødende Bygninger i forskellige Eiendomme ønskes satte i en midlertidig Forbindelse med hverandre, kan Bygningskommissionen give Tilladelse til, at der i de mellemliggende Brandmure anbringes Jernarm med Jerndøre til begge Sider, som slutte tæt i Karmen og have en Afstand af mindst en Murstens Længde fra hinanden.

### Tagdækning, Tagkviste og andre ydre Bygningsdele.

#### § 32.

Taget maa i Reglen kun dækkes med Sten eller Metal, men Stadsbygmesteren kan tillade Anvendelsen af andet Materiale saasom Tagpap eller Tagfilt, naar han efter Omstændighederne anser dette for tilstrækkeligt betryggende mod Brandfare.