

§ 18.

Sejldybets Bredde paa efternævnte Steder bestemmes som hidtil saaledes:

- a) imellem Østerland og Ørholms Grund op til Munkedrag og derfra til Ribe i det mindste 60 Favne;
- b) fra Ribe til Sebbesfund i det mindste 20 Favne.

§ 19.

Hvor ikke særlig Hjemmel dertil gives, maa intet Fiskeredskab udsættes eller bruges nærmere et allerede udsat staaende Fiskeredskab eller et i Brug værende Landdragningsbaad end 100 Favne, med mindre den Vedkommende dertil har givet Samtykke, ej heller nærmere Naers og Bækkes Udlob i Fjorden end 100 Favne.

§ 20.

Fiskeriet i Kilen mellem Ulby og Neseu Sogne samt i Sønder-Lem Vig og i Sebber Bredning vesten for Dæmningen over Sebbesfund bliver at ordne ved Vedtægter i Overensstemmelse med de nedenfor i Kapitel 4 §§ 40 og 41 givne Regler.

Sildfiskeri.

§ 21.

Et Bundgarnsstade skal herefter som hidtil udgjøre 42 Favne i Længden (d. e. 36 Favne Rad og 6 Favne fra Indgangen til Hovedpælen), undtagen paa de Steder, hvor der ikke er Rum til mere end eet Garn, i hvilket Tilfælde det kan indrettes langt eller kort efter Stedets Situation og Vandets Bestaaffenhed.

§ 22.

Besættelsen af et Bundgarnsstade kan ske saaledes:

- a) med eet Bundgarn, under hvilken Besætningsmaade Raden skal staa i Lænkens rette Meed og Strækning tæt op til næste Bundgarns Hovedstæg;
- b) med to Bundgarn nemlig Netgarn og Baggarn, ved hvilken Besætningsmaade alle Netgarns Hovedstæg skulle sættes i Lænkernes rette Meed og Strækning 42 Favne fra hinanden, og ikke videre Rastning maa ske, end at Baggarnet kommer til at staa omtrent paa Siden af næste Netgarn saa tæt, som Stæg og Stroppe kunne fæstes;
- c) endelig tillades det paa Fiskevandene Nørøe og Østerland fremdeles at bruge det dobbelte Bundgarnsstættet med Gaffelgarn paa følgende Betingelser:
 - 1) at Løberaderne sættes i lige Linie i Lænkens rette Meed og Strækning;
 - 2) at der mellem Garnene paa de hinanden tilstødende Lænker bliver et frit Lænkerum af mindst 20 Favne;
 - 3) at Hovedraden, der forbinder Garnene, foruden disse har en Længde af 24 Favne, hvori dog Forkortelse kan ske, naar det er nødvendigt for Tilvejebringelsen af den under 2) foreskrevne Abning imellem Garnene i Lænkerummet;
 - 4) at paa Hovedraden ingen større Rastning maa finde Sted ud af ret Vinkel fra Løberaden end i det Højeste $1\frac{1}{2}$ Kompasstæg;
 - 5) at der holdes en Abning mellem hvert Stade af 3 Alen, nemlig $1\frac{1}{2}$ Alen til hver Ende, fri for Løberaden.

Bed samtlige Besætningsmaader skal der fremdeles være den hidtil brugte Abning mellem hvert Garn og Rad af $1\frac{1}{2}$ Alen.