

gjøre skriftlig Anmeldelse desangaaende til vedkommende Toldsted, med Opgivende af den Dag, da Driften agtes paabegyndt eller, Forandringen ønskes at skulle indtræde. Samtidig med denne Anmeldelse tilstilles der Toldstedet en Plantegning af Brænderilokalet med Angivelse af samtlige faststaaende Redskabers Plads samt en Beskrivelse af de til Brænderilokalet stødende Rum med Opgivende af deres Benyttelse. Enhver Forandring i den angivne Tilstand bliver at anmeldes, saaledes som i § 7 foreskrevet.

### § 26.

Samtidig med den i forrige Paragraf forefrevne Anmeldelse har Brændevinsbrænderen at afgive en Beskrivelse over det af ham benyttede Brændingsapparat med tilhørende Rørledning, Kondensator og Svaleapparat samt en Fortegnelse over alle paa Rørledningen værende Sammenføjninger og Luftrør, som blive at paavise for Toldvæsenet. Denne Beskrivelse forsynes efter Paavisningen med hans skriftlige Forsikring paa Tro og Love om, at der hverken paa selve Brændingsapparatet, Rørledningen, Kondensatoren eller Svaleapparatet paa den Vej, Spiritusen passerer fra dens Udvikling i Dampform, indtil den i kondenseret Tilstand flyder gennem Svaleapparatets Udløb i Forlaget, og derfra i Maaleren, findes nogenformigt Slags uanmeldt Abning eller Ledning, hvorigennem Spiritusdamp eller Spiritus kan bortledes og opsamlles og derved forhindres fra at føres i Maaleren. Denne Beskrivelse, som skal holdes i Overensstemmelse med Brænderiapparatets Vægfærdighed til enhver Tid, idet Brændevinsbrænderen skal gjøre Toldvæsenet den i § 7, 1ste Stykke, paabudne skriftlige Meddelelse om enhver Forandring deri, bevares ved Toldstedet. En af Toldstedet bekræftet Afskrift af Fortegnelsen skal stedsvis være tilstede i Brænderilokalet til Raadighed for Toldopsynet.

Luftrørene skulle have en saadan Længde og Stilling, samt for Enden være forsynede med en fastnippet eller fastloddet Røppe, at Misbrug umuliggjøres. Benyttes til Underfølgelse ved Mæskens Afbrænding en saakaldet Prøvetager med særskilt Svaleapparat, maa denne ikke være større end nødvendigt for at kunne svare til Hensigten, og dens Svalerør maa ikke være over 4 Linier i Gjennemsnit. Kræver Toldluffet særlige Anstaltelser, bestoendes de af Brændevinsbrænderen. En mulig Beskadigelse af Toldluffet skal stedsvis anmeldes for vedkommende Toldopsyn.

I Henseende til Gjæringskvarrens Opmaalning m. m. finde de i § 9 givne Regler tilsvarende Anvendelse.

### § 27.

Naar Driften paabegyndes, erhoder Brændevinsbrænderen udleveret fra Toldstedet Blanket til en Driftsoverfugt; paa denne har han i de forskellige Rubriker at anføre hver Indmæskning, der er foretagen i Brænderiet, med Anførelse af Mængden af det indmæskede Materiale, Klokket, naar Indmæskningen er paabegyndt, samt Numeret paa det Kar, i hvilket der er indmæsket, endvidere det vundne Udbytte og detses Styrke efter Spiritusmaalerens Udvisende, samt fra hvilke Gjæringskar Udbyttet hidrører. Tilførslerne i Blanketten skulle finde Sted, for Indmæskningens Vedkommende samtidig med dennes Paabegyndelse, og senere, forinden Sufferdannelsen er tilendebragt, og for Udbyttets Vedkommende hver Dag, naar Driften er tilendebragt, og senere en halv Time, efter at den er indstillet. I de Brænderier, hvor Driften forsættes uafbrudt, skal Udbyttets Tilførsel i Driftsoverfugten finde Sted hver Dag, og altid til et og samme, af Brændevinsbrænderen valgt, Klokket.

Denne Driftsoverfugt skal til enhver Tid være tilstede i Brænderilokalet og staa til Toldopsynets Raadighed.