

gjøre skriftlig Anmeldelse desangaaende til vedkommende Toldsted, med Dypgivende af den Dag, da Driften agtes paabegyndt eller Forandringen ønskes at skulle indtræde. Samtidig med denne Anmeldelse tilstilles der Toldstedet en Plantegning af Brænderilokalet med Angivelse af samtlige faststaaende Redskabers Plads, samt en Beskrivelse af de til Brænderilokalet stødende Rum med Dypgivende af deres Benyttelse. Enhver Forandring i den angivne Tilstand bliver at anmelde, saaledes som i § 7 foreskrevet.

### § 26.

Samtidig med den i forrige Paragraf foreskrevne Anmeldelse har Brændevinsbrænderen at afgive en Beskrivelse over det af ham benyttede Brændingsapparat med tilhørende Rørledning, Kondensator og Svaleapparat, samt en Fortegnelse over alle paa Rørledningen værende Sammensøininger og Lustror, som blive at paavise for Toldvæsenet. Denne Beskrivelse forsynes efter Paavisningen med hans skriftlige Forsikring paa Tro og Love om, at der hverken paa selve Brændingsapparatet, Rørledningen, Kondensatoren eller Svaleapparatet, paa den Vej, Spiritusen passerer fra dens Udvikling i Dampform, indtil den i kondenseret Tilstand flyder gjennem Svaleapparatets Udløb i Forlaget, og derfra i Maaleren, findes nogenformelt Slags uanmeldt Abning eller Ledning, hvorigjennem Spiritusdampe eller Spiritus kan bortledes og opsamles og derved forhindres fra at føres i Maaleren. Denne Beskrivelse, som skal holdes i Overensstemmelse med Brænderiapparatets Bessaffenhed til enhver Tid, idet Brændevinsbrænderen skal gjøre Toldvæsenet den i § 7, 1ste Stykke, paabudne skriftlige Meddelelse om enhver Forandring dert, bevares ved Toldstedet. En af Toldstedet bekræftet Afskrift af Fortegnelsen skal stedje være tilstede i Brænderilokalet til Raadighed for Toldopsynet.

Lustrorerne skulle have en saadan Længde og Stilling, samt for Enden være forsynede med en fastnippet eller fastloddet Kappe, at Misbrug umuliggjøres. Benyttes til Undersøgelse ved Mæstens Afbrænding en saakaldet Prøvetager med særskilt Svaleapparat, maa denne ikke være større end nødvendigt for at kunne svare til Hensigten, og dens Svale rør maa ikke være over 4 Linier i Gjennemsnit. Kræver Toldluffet særlige Anstaltelser, bestoede de af Brændevinsbrænderen. En mulig Beskadigelse af Toldluffet skal øieblikkelig anmeldes for vedkommende Toldopsyn.

I Henseende til Gjæringskarrenes Opmaalning m. m. finde de i § 9 givne Regler tilsvarende Anvendelse.

### § 27.

Naar Driften paabegyndes, erholder Brændevinsbrænderen udleveret fra Toldstedet Blanket til en Driftsoverfigt; paa denne har han i de forskjellige Rubriker at anføre hver Indmæssning, der er foretagen i Brænderiet, med Ansørelse af Mængden af det indmættet, Materiale, Kloffeslet, naar Indmæssningen er paabegyndt, samt Numeret paa det Kar i hvilket der er indmættet, endvidere det vundne Udbytte og dettees Styrke efter Spiritusmaalerens Udvisende, samt fra hvilke Gjæringskar Udbyttet hidrører. Tilførslerne i Blanketten skulle finde Sted, for Indmæssningens Vedkommende samtidig med dennes Paabegyndelse, og seneft, forinden Sukkerdannelsen er tilendebragt, og for Udbyttets Vedkommende hver Dag, naar Driften er tilendebragt, og seneft en halv Time, efter at den er indstillet. I de Brænderier, hvor Driften fortsættes uafbrudt, skal Udbyttets Tilførsel i Driftsoverfigten finde Sted hver Dag, og altid til et og samme, af Brændevinsbrænderen valgt, Kloffeslet.

Denne Driftsoverfigt skal til enhver Tid være tilstede i Brænderilokalet og staa til Toldopsynets Raadighed.