

2. ere forsynede paa forsvaerlig Maade med Vinduer og Bræddegulv med det i § 26 nævnte Lag mod Uddunstninger og Fugtighed;
3. med Hensyn til Bæggens Indretning fyldestgjøre de ovenfor givne Forskrifter, samt paa Vilkaar;
4. at der, naar Bygningskommissionen ikke frafalder Fordringen herom, udstedes og behørig thinglæses en Deklaration om, at Rummet ikke maa benyttes enten som Bevarningslokale eller til Natteophold for Menneſter, og at Tilladelsen i Overtrædelses-tilfælde skal være forbrudt.

§ 42.

Beboelsesrum maa ikke indrettes paa Loftet, medmindre Tagſtraaningen er forsynet med ploiet Indſtud mellem Spærene, og indenfor diſſe med Forſkalling og Pudsning eller med Paneling, og der er ſørgt paa forsvaerlig Maade for at tilveiebringe fornødent Lys og Luſt.

Trapper.

§ 43.

I en Bygning, i hvilken der indrettes Beboelsesrum i mere end to Etagers Høide, ſkal der anbringes to Trapper, hvis Brede imellem Ban-gerne ſkal være for den ene mindſt 1 Alen 9 Tommer og for den anden mindſt 1 Alen 3 Tommer, og ſkal den Gang, der forbinder den ſtorre Trappe med Gade eller Gaard, have en Brede af mindſt 2 Alen. Diſſe Trapper ſtulle være adſkilte enten ved en Grundmur, der ikke maa have Døre eller andre Abninger ud mod nogen af Trapperne, eller ved to udmurede Bindingsværks Skillevægge, der have mindſt $1\frac{1}{2}$ Alens Afſtand fra hverandre, og hvori der kun maa være Døre eller Vinduer ud til den ene af Trapperne; endvidere ſkal der være fri og uhindret Afgang til begge Trapper fra hver Beboeſesleilighed, uden at det er nød- vendigt at paſſere en anden Beboeſesleilighed eller en fælles Gang for at komme til en af Trapperne. Naar en ſaadan Bygning ved Brandmur adſilles i flere Dele, ſkal enhver af diſſe forſynes med to ſaadanne Trapper. Dog kan Bygningskommissionen, hvor ſæregne Om- ſtændigheder tale derved, meddele Fritagelse fra diſſe Forskrifter. Trapperne ſtulle forſynes med behørigt Rækværk, og i det Hele være ſaaledes indrettede, at det ikke er forbundet med Fare at paſſere dem, hvorhos de ikke maa mangle fornødent Lys og Luſt. Som Regel for- langes, at intet Trin i den bredeſte af diſſe Trapper maa have mindre Grund end Stigning, og at Stigningen i den anden ikke maa være ſtorre end $8\frac{1}{2}$ Tomme og Grunden ikke min- dre end 7 Tommer; i begge Arter af Trapper maales paa Midten af Trinet. Imellem det til en Eiendom foreſkrevne Gaardsrum og Gaden ſkal der være en let og fri Paſſage, der paa intet Sted maa have en mindre Brede end 2 Alen.

Lofter.

§ 44.

Lofter maa ikke være af Lærred, med eller uden Papir, udfpændt imellem Bjælkerne. I Beboeſesrum, hvor Høiden til Loftet er under 5 Alen, ſtulle i Fremtiden Lofterne giſſes eller beklædes med andet uantændeligt Materiale.