

en større Brede end 20 Alen eller udenfor den indre Linie af de tidligere Bolde 25 Alen, samt hvorledes der skal forholdes med Hensyn til Dverfjorsler til denne Bei.

§ 7.

Hjørnebygninger eller Hjørnegrunde skulle have brudt Hjørne af idetmindste 4 Alens Brede med lige store Vinkler mod Gadelinierne; andre Former af Hjørner ere dog tilladte, naar man ikke derved kommer udenfor den ovenfor betegnede Linie; udenfor denne Linie kan man dog anvende det Fremspring af Søfles, Søiler og lignende dekorative Bygningsformer, der i § 9 ere tilladte udenfor Gadelinien. Hvor stedlige Forhold eller Bygningens Stil taler derfor, kan Bygningskommissionen fritage for Forpligtelsen til at have brudte Hjørner.

§ 8.

Der maa hverken gives Nedgange fra Gade eller Bei til Kældere eller uøvendige Dpgange større Fremspring fra Gadelinien end 18 Tommer, og dette kun, hvor der bliver mindst 2 Alen tilbage mellem Fortogets Iderkant og Dp- eller Nedgangen. Saadanne Dp- og Nedgange maa, lige saa lidt som Kældervindueskarne, enten anbringes fra Nyt eller forandres uden Brolægningssvæsenets Tilladelse; de nuværende Dp- og Nedgange, som have et større Fremspring end det, den her angivne Forkrift tillader, skulle i Tilfælde af Fortogets Omlæggelse forandres i Overensstemmelse med denne Forkrift, hvorfra Magistraten dog kan fritage, naar det ikke kan ske uden en væsentlig Bygningsforandring. Det er tilladt at føre Kældervinduer ned under Fortoget, naar de omgives med en muret Lyskasse, som skal være dækket med en forsvarlig Jernrist, der ligesom Lyskassens Vægges Overside skal ligge i Plan med Fortoget. Lyskassens Åbning maa ikke springe længere frem end 12 Tommer fra Gadelinien og saaledes, at der i intet Tilfælde bliver mindre end 2 Alen tilbage mellem Fortogets Iderkant og Lyskassens Åbning. Lyskasserne skulle drænes samt forsynes med et efter Stadsbygmesterens Skjøn forsvarligt og for Passagen tilstrækkeligt Værn.

Trapper, som springe frem i Gaden, skulle være tilgængelige forfra og, forsaavidt de ikke have Rækværk, tillige fra begge Sider. Hjørnerne af Trinene skulle være afrundede.

§ 9.

Karnapper, udbuede Vinduer eller lignende Dele af Bygningen kunne, hvor kunstneriske Hensyn tale derfor, med Bygningskommissionens Tilladelse anbringes udenfor Gadelinten ud over Fortoget. Tilladelsen kan dog ikke ventes meddelt, naar de ikke ere over $4\frac{1}{2}$ Alen over Gadehøiden og mindst 3 Alen fra Naboens Grund.

Fremspring som Gesims, Baand og Lignende, samt aabne Altaner tillades, naar de ere anbragte i en Høide af mindst $3\frac{3}{4}$ Alen fra Gaden.

Andre Udladninger, der ere Dele af Bygningens arkitektoniske Dekoration, saasom Søfles, der ikke ere over $2\frac{1}{2}$ Alen høie, Piller, Pilastre, Søiler og Lignende er det tilladt at give følgende Fremspring: i Gader af indtil 15 Alens Brede $2\frac{1}{2}$ Tomme og i Gader af større Brede $\frac{1}{2}$ Tomme mere for hver Alen, Gaden er bredere end 15 Alen, dog at Fremspringet ikke derved bliver større end 15 Tommer, Alt dog kun under Forudsætning af, at der bliver mindst 2 Alen tilbage til Fortogets Iderkant. Bygningskommissionen kan tilstede Fremspring, der gaa $4\frac{1}{2}$ Tomme ud over de her fastsatte Grændser. Videregaaende Udladninger kunne tilstaaes af Bygningskommissionen med Magistratens Samtykke, naar kunstneriske Hensyn maatte tale derfor, dog ikke i større Udstrækning, end at Bredden af de Fremspring, der gaa udover 12 Tommer, tilsammen ikke udgjøre mere end $\frac{1}{3}$ af hele Bygningens Fagade. Alle