

Løfterne i de af Skolen benyttede Lokaler skulle røres og pudses. Hvor Bjælkelagene eller Underlagene ikke ere af brandfrit Materiale, skal der i disse over og under hvert Skolelokale anbringes Indstøb paa Brædder; dette Indstøb skal bedækkes med et 2 Tommer tykt faststampet Løst.

§ 37.

Indet Klasseværelse maa have Døre, der vende umiddelbart ud til det Fri, Gaard, Legeplads, Bei eller Gade. Skolen skal have en Gang eller Forstue, som skal være lys og saa rummelig, at den har tilstrækkelig Plads til Børnenes Fodtøj, Hovedklædning, Øvertøj, Madkurve eller Kasser.

Forstuen eller Gangen skal være forsynet med et tilstrækkeligt Antal Hylber og Ruager, een for hvert Barn. Der skal være de fornødne Skraberiste og Jodmaatter.

Forstuens Øverdør skal være mindst 4 Fod 6 Tommer bred i Lysningsmaal og til at aabne udad.

Gulvet i Forstuen skal være af Beton, Fliser eller andet for Fugtighed uigjennemtrængeligt Materiale, ikke brolagt.

§ 38.

Hvor der undervises i flere Etager end Stuen, skal der til Brug for Skolen i direkte Forbindelse med Forstuen eller med Korridoren i Stueetagen være en indvendig Trappe, hvis Løb, maalt mellem Bangerne, har en Bredde af mindst 3 Fod 6 Tommer. Trappehuset skal have direkte og rigelig Afgang til Lys og Luft. Forsaavidt Trappen ikke er bygget af brandfrit Materiale, skulle dens Underflader røres og pudses. Det er forbudt at anbringe Trapper med skjæve Trin eller Windestrapper. Er en Trappevange fritliggende, skal der paa den anbringes et forvarligt og tilstrækkeligt høit og tæt Rækværk.

§ 39.

Ethvert Klasseværelse skal have en saadan Størrelse, at hver af de Elever, der samtidig benytte det, faar mindst 104 Kbf. Rum og 13 Kv. Fod Gulvplads. Indet Klasseværelse maa være indrettet i en Kjælder. Winduesrammerne skulle kunne aabnes og holdes aabne. Der skal være Bræddegulv. I en ny opført eller indrettet Bygning vil Skolebrug skal ethvert Klasseværelse være mindst 10 Fod høit mellem Gulv og Loft, og altsaa hver Elev have mindst 130 Kbf. Rum.

§ 40.

Winduerne skulle fortrinsvis anbringes i Klasseværelsets ene Langside; hvor der paa denne Maade ikke kan tilveiebringes en tilstrækkelig Belysning af Klasseværelset, skulle de anbringes i 2 lige overfor hinanden liggende Øvermure. Den samlede Glasflade i Winduerne skal være mindst $\frac{1}{6}$ — $\frac{1}{5}$ af Klasseværelsets Gulvflade, efter som Klasseværelset faar Lys fra 1 eller 2 Sider.

For alle Winduer skal der anbringes Kullgardiner, saaledes indrettede, at Lyset, naar det ønskes, kan falde ind i Klasseværelset alene gennem den øverste Del af Winduet.

Hvor der undervises ved kunstigt Lys, maa ingen Del af Klasseværelset være uoplyst, og der skal være rigeligt Lys paa enhver Elevs Bordplads.

Der maa ikke benyttes aabne Blus. Ved hvert Gasblus skal der anbringes saadanne Vortførselsledninger for Forbrændingsprodukterne, at disse fjernes uden at blande sig med Værelsets Luft.