

§ 41.

Enhver Raskelovn skal have en Stjærm eller Kappe, som beskytter Eleverne mod Straalevarmen. Mellem Dvnen og Børnenes Plads skal der være mindst 2 Fod. I Raskelovnsrøret maa intet Spjæld anbringes. Ethvert Varmeapparat eller Dvnd skal være forsynet med en Vandfordamper. Ethvert Klasseværelse maa være forsynet med et Thermometer. Varmeapparatet maa kunne opvarme indtil 15° R.

§ 42.

Der skal være sørget for et stadigt Luftskifte i Undervisningstiden. Luften, der tilføres, skal tages fra et rent, tørliggende Sted, som ikke er udsat for stadelige Uddunstninger. Luftskiftet maa ikke føles som Træk. Hvor Ventilationen ikke tilveiebringes ved et Centralapparat, skulle Klasseværelserne opvarmes med formaalsstjenlige Rappæovne.

§ 43.

Enhver Skole skal have et særskilt rummeligt Værelse eller en Legeplads, hvor Eleverne opholde sig i Fritiden og nyde deres Frokost. Legepladsen skal være planeret, gruset eller belagt med Tjærebeton og have det fornødne Fald for Afløb af Overfladevand.

Den skal hegues med Stakit eller levende Hegn og, hvor de klimatiske og lokale Forhold tillade det, hensigtsmæssig beplantes; dog maa Beplantningen foretages saaledes, at den hverken berører Bygningen Dagslyset eller hindrer Børnenes fri Leg. Den skal have et Fladerum af mindst 12 Kvadratfod for hver af de Elever, der samtidig benytte den; dog maa den paa ingen Ved have en mindre Udstrækning end 24 Fod.

I enhver Skole, der intet særligt Gymnastiklokale har eller benytter et saadant andetsfeds, skulle de fornødne Gymnastikapparater være anbragte paa Legepladsen.

§ 44.

Enhver Skole skal have rent og sundt Drikkevand, som er let tilgængeligt for Børnene. Hvor Forholdene tillade det, skal enhver Brønd være forsynet med Rarm, Plankedække samt en frostfri Pumpe. Hvor Drikkevandet til Skolen tilveiebringes ved Heisevært eller anden mekanisk Indretning, hvis Brug kræver større Kræfter, end Børn raade over, eller ved hvis Afbenyttelse disse udsættes for at komme til Skade, skal der ved Skolen være en fyldt og tilbækket Vandbeholder, stor nok til at kunne forsyne Børnene med Drikkevand i Skoletiden. Til Brønd, Pumpe eller Vandbeholder skal ved en Kjæde være fastgjort et Drikkekar af emaillet Metal eller stærk Fajance. Skolens Brønd skal være forsvarlig muret og mindst 20 Fod fjærnet fra den nærmeste Retirade og Gjødningshule.

§ 45.

Enhver Skole skal have hensigtsmæssig indrettede og med Løse Tønder forsynede Retirader, af hvilke i det mindste een til ubelukkende Brug for Skolen. Retirader for Dreng og Piger skulle være fuldstændig afføndrede fra hinanden. Ethvert Sæde maa kun være indrettet til Brug for eet Barn. Enhver Drengeskole skal have et med Afløb forsynet Pissoir.