

III.

Konstruktive Bestemmelser.

Almindelige Bestemmelser.

§ 24.

Enhvert Bygningsarbejde skal udføres paa forsvaerlig Maade og dertil maa kun anvendes gode Materialer. Stilladser, Afstivninger og Lignende skulle have tilstraekkelig Styrke samt anbringes og benyttes af duelige og paalidelige Folk.

Med Hensyn til de i denne Lov fastsatte Forskrifter for Udførelsen af Murværk og Tømmerværk, da forudsætte disse for det Førstes Bedkommende, at det udføres af helbrændte Mursten i Kalkmørtel eller Cement, og at Murstenenes Længde er mindst $8\frac{1}{4}$ Tomme, samt for det Sidstes Bedkommende, at der til Tømmerværket benyttes sædvanlig god Fyr, hvilket imidlertid ikke udelukker Brugen af andre Materialier, saasom Granit, Sandsten, Beton, Støbejern, Smedejern, Gran, Eg og Lignende (jvf. § 63).

§ 25.

Naar Bestaffenheden af den Grund, hvorpaa et Hus, indrettet til Beboelse, skal opføres, giver Bygningsinspektoren Anledning dertil, skal han indhente Stadslægens Erklæring om den; de af Stadslægen deri stillede Fordringer til Grundens Forbedring blive da at følge.

Grundens Dækning mod Fugtighed og Uddunstninger, Yder- og Indermure.

§ 26.

Enhver ny Bygning skal opføres paa et Fundament, som af Bygningsinspektoren erkjendes for forsvaerligt for denne Bygning.

I enhver ny Bygnings Fundamentmure skal der paa det Sted, hvor disse træde frit frem over Jorden, anbringes et Lag af Asfalt, Skifer i Cement eller andet for Fugtighed uigjennemtrængeligt Materiale. Hvor der er Kjælder, bliver det nævnte Lag at anbringe i alle Mure i en Afstand af 2 til 4 Tommer over Kjældergulvet, og for Ydermurenes Bedkommende tillige i en Afstand af 2 til 4 Tommer over det Jordmon, der omgiver Bygningen. Murværket imellem de to isolerede Lag i Ydermurene skal beslyttes mod Fugtighedens Indtrængen fra Siden paa den Maade, som Bygningskommissionen til enhver Tid foreskriver. Ved Opførelsen af en Bygning, der indrettes til Beboelse, skal det nederste Guld gøres uigjennemtrængeligt for Uddunstninger, og saavidt muligt ogsaa for Fugtighed, ved Beton, Asfalt eller paa anden af Bygningsinspektøren godkjendt Maade. Dette kan dog bortfalde for Kjælderrum, der ikke indrettes til Beboelse, naar de overhvalves paa en af Bygningskommissionen som forsvaerlig anerkjendt Maade, som kan hindre Opstigning i Bygningerne af Uddunstninger fra Grunden, og saaledes, at der ikke findes nogen direkte Forbindelse mellem Kjælderen og nogen af de ovenover liggende Etager.

§ 27.

Alle udvendige Mure paa alle større eller mindre Bygninger skulle opføres af Grundmur (dog med de i §§ 34 og 66 nævnte Undtagelser) efter følgende Regler: