

for de nuværende Beboelseskjældere bortfalder Tilladelsen til sliq Afbenyttelse med Udgangen af 1892".

Af Udvalget:

Til § 42.

55) 1ste Linie „med mindre“ ændres til „i Bygninger med over 25 Mens Bygningshøide og ved mindre Bygningshøide kun, forsaavidt“.

56) 2den og 3die Linie „eller med Paneling“ udgaa.

Til § 43.

Af Udvalget:

57) 3die Linie „9“ ændres til „12“.

58) 15de 16de og 17de Linie „Som Regel forlanges, at intet Trin i den bredeste af disse Trapper maa have mindre Grund end Stigning, og at Stigningen i den anden ikke maa“ ændres til: „Intet Trin i den bredeste af disse Trapper maa have mindre Grund end Stigning, og Stigningen i den anden maa ikke“.

Til § 45.

Af Flertallet under Nr. 2:

59) 1ste Stykkes sidste Punktum affattes saaledes: „I begge Tilfælde gjælder for Skorstensrøret følgende Bestemmelser:

Til § 46.

Af Udvalget:

60) 5te Linie „Gieren er“ ændres til „Beceldre Bygninger er Gieren“.

Til § 47.

Af Flertallet under Nr. 2:

61) 2den Linie 8 ændres til 12.

62) 2det Stykke affattes saaledes: Naar Forholdet mellem Kørenes Vysning og Nibstebernes Antal ikke er mindst  $1\frac{1}{2}$  Gang saastort som ovenfor fremsat, skal der tilveiebrin-

ges særlige Ventilationsindretninger i saadant Omfang, som Stadsbygmesteren anser for tilstrækkeligt, dog at vedkommende Byggherre kan vælge, hvilken Art af Ventilationsindretninger han vil benytte.

63) 3die og 4de Stykke udgaa.

Til § 49.

Af Udvalget:

64) 2det Punktum affattes saaledes: „Hvor Emrør anbringes ved Rjoffenildstedet, skal Røret være forsynet med Klap; det maa ikke ledes ind i Røgkanalen, men skal føres op i samme Høide som denne.“

Til § 51.

65) 1 og 2 ændres til: 1. Sernovne og Sernrør fra alle Slags Dvne skulle have en Afstand af 12 Tommer, Raffelovne af Porcelæn, Ler, Murværk og lignende Materiale en Afstand af 8 Tommer fra Bygningens Træværk; dog kunne Trælister til Raffelovnspladser anbringes i en Afstand af 8 Tommer fra alle Slags Dvne.

66) 3. 4. 5. 6. og 7 ændres til henholdsvis 2. 3. 4. 5. og 6.

67) Til 6. (nyt 5.) sæies: Dog er Anbringelse af Spjæld i Rør fra Raffelovne til Skorstenene forbudt.

Til § 53.

68) 2det Stykke 2den Linie „mod Gaden“ udgaa.

Til § 54.

69) 2det og 3die Punktum affattes saaledes: Rjoffenrenden skal foroven være aaben og udmunde i det Fri; naar den føres direkte ned til Kloafen, skal der tilveiebringes saadanne Foranstaltninger ved Badstene eller Renden, som efter Stadsbygmesterens Formering paa en beiryggende Maade kunne hindre Lustens Tilbagegang.

Til § 55.

Af Flertallet under Nr. 2:

70) I 5te Linie: „Bygningsinspektøren“ ændres til „Stadsbygmesteren“.