

XLIX.

Forslag til Lov

om

Foranstaltninger til Forebyggelse af Ulykkestilfælde ved Brug af Maskiner m. m.

(Som vedtaget af Landstinget ved 3die Behandling den 1ste Marts 1887.*)

I.

§ 1.

Bestemmelserne i denne Lov ere anvendelige paa enhver i Industriens eller Landbrugets Tjeneste benyttet Maskine, hvis Brug kan medføre Fare for de samme betjenende Personers Liv eller Sundhed, og som sættes i Bevægelse ved en Kraftmaskine, drevet med Damp, Gas, Vand, Vind m. v., eller ved dyrist Kraft, anvendt i en Hestegang, saavel paa selve Arbeidsmaskinerne som paa Kraftmaskinen og paa Drevværket, saasom Hjul og Drev, Axler, Drevremme eller Snore, elektriske Ledninger m. v., hvorved Kraften overføres til Arbeidsmaskinerne.

Endvidere kunne Bestemmelserne i denne Lov ved Anordning gjøres anvendelige paa andre særlige Arbeidsmaskiner, selv om de kun drives ved Haandkraft.

§ 2.

- a. Arbeidsmaskinerne skulle være saaledes indrettede og opstillede, og de ved dem værende løbende Dele være saaledes indhegnede eller dækkede, at de Arbeidere, der betjene dem, kun ved grov Uforsigtighed ere udsatte for under deres sædvanlige Syssel eller i Forbigaaende at komme i Berøring med de løbende Dele.
- b. De løbende Dele af Drevværket, ved hvilket Kraften overføres fra Kraftmaskinen til Arbeidsmaskinerne, skulle, naar de ikke ere hævede mindst 5 Fod over Gulvet, være saaledes indhegnede eller dækkede, at de Arbeidere, som færdes i Arbejdsrummet, ikke uden grov Uforsigtighed kunne komme i Berøring med dem. Paa liggende og staaende Axler maa der ikke, selv om de ere anbragte mere end 5 Fod over Gulvet, findes fremstaaende Dele, saasom Røblinger, Skruevinger, Skruer, Søm, Riller o. desl., uden at være dækkede saaledes, at de frembyde en glat Overflade. Elektriske Ledninger skulle være tilbørlig isolerede.

*) Jfr. Tillæg A. Sp. 1443 fg.; Tillæg B. Sp. 129 fg.; Tilbendt: Sp. 21 Fremføttelsen, Sp. 242 fg. første Behandling, Sp. 817 fg. anden Behandling.