

849: 22. Dec. 1886: 2. Beh. af Lovf. om Ulykkestils. ved Maskiner. 850

2) Endringsforslag under Nr. 2 til § 2 af Udvalget:

Iste og 2det Stykke af denne Paragraf affattes som følger:

a. Arbeidsmaskinerne skulle være jaaledes indrettede og opstillede, og de ved dem værende løbende Dele være jaaledes indhegnede eller dækkede, at de Arbeidere, der betjene dem, kun ved grov Uforsigtighed ere udsatte for, under deres sædvanlige Syssel eller i Forbigaaende, at komme i Berøring med de løbende Dele.

b. De løbende Dele af Drivværket, ved hvilket Kraften overføres fra Kraftmaskinen til Arbeidsmaskinerne, skulle, naar de ikke ere havede mindst 5 Fod over Gulvet, være jaaledes indhegnede eller dækkede, at de Arbeidere, som færdes i Arbeidsrummet, ikke uden grov Uforsigtighed kunne komme i Berøring med dem. Paa liggende og staaende Axler maa der ikke, selv om de ere anbragte mere end 5 Fod over Gulvet, findes fremstaaende Dele, saasom Koblinger, Strueringe, Struehoveder, Søm, Riler o. desl., uden at være dækkede jaaledes, at de frembyde en glat Overflade. Elektriske Ledninger skulle være tilbørlig isolerede.

c. Naar Kraftmaskinen er anbragt i det samme Rum, hvor Arbeiderne færdes, skal den være jaaledes indhegnet, at Arbeiderne ikke kunne komme i Berøring med dens løbende Dele.

De nærmere Bestemmelser blive saavidt fornødent at træffe ved Anordning.

Efter Slutningen af Paragrafen tilføjes:

„Naar Maskinernes eller Arbeidets Bestaffenhed lægger særlige Hindringer i Veien for den fuldstændige Gjennemførelse af de i denne Paragraf anførte Bestemmelser, kan der efter Indstilling af Tilhøret (Afsnit II.) af Ministeriet tiltaas Væmpelser, hvoriblandt Tidsfrist for Forandring af ældre Anlæg.“

vedtoges enstemmig med 38 Stemmer.

3) Lovforslagets § 2 med den vedtagne Endring saalydende:

a. Arbeidsmaskiner skulle være jaaledes indrettede og opstillede, og de ved dem værende løbende Dele være jaaledes indhegnede eller dækkede, at de Arbeidere, der betjene dem, kun ved grov Uforsigtighed ere udsatte for, under deres sædvanlige Syssel eller i Forbigaaende, at komme i Berøring med de løbende Dele.

b. De løbende Dele af Drivværket, ved hvilket Kraften overføres fra Kraftmaskinen til Arbeidsmaskinerne, skulle, naar de ikke ere havede mindst 5 Fod over Gulvet, være jaaledes indhegnede eller dækkede, at de Arbeidere, som færdes i Arbeidsrummet, ikke uden grov Uforsigtighed kunne komme i Berøring med dem. Paa liggende og staaende Axler maa der ikke, selv om de ere anbragte mere end 5 Fod over Gulvet, findes fremstaaende Dele, saasom Koblinger, Strueringe, Struehoveder, Søm, Riler o. desl., uden at være dækkede jaaledes, at de frembyde en glat Overflade. Elektriske Ledninger skulle være tilbørlig isolerede.

c. Naar Kraftmaskinen er anbragt i det samme Rum, hvor Arbeiderne færdes, skal den være jaaledes indhegnet, at Arbeiderne ikke kunne komme i Berøring med dens løbende Dele.

De nærmere Bestemmelser blive saavidt fornødent at træffe ved Anordning.

Enhver Fordybning, i hvilken et Svinghjul, Drivhjul eller en Hiemstve bevæger sig, skal, naar den ikke er beskyttet paa anden Maade, være sikkert indhegnet tæt ved Kanten.

Vandhjul og Turbiner, Vandstruer og lignende Vandmotorer og Vandløftningsredskaber skulle være forvarligt omgærdede, og umiddelbart op til dem skal der i det tilstrømmende Vand være anbragt en stærk Hæst med ikke større Abning end 6" mellem Stængerne.

Naar Maskinernes eller Arbeidets Bestaffenhed lægger særlige Hindringer i Veien for den fuldstændige Gjennemførelse af de i denne Paragraf anførte Bestemmelser, kan der efter Indstilling af Tilhøret (Afsnit II.) af Ministeriet tiltaas Væmpelser, hvoriblandt Tidsfrist for Forandring af ældre Anlæg.

vedtoges enstemmigt med 38 Stemmer.