

Enhver Fordybning, i hvilken et Svinghjul, Drihvjul eller en Remstive bevæger sig, skal, naar den ikke er beskyttet paa anden Maade, være sikkert indhegnet tæt ved Kanten

Bandhjul og Turbiner, Bandsfruer og lignende Bandmotorer og Bandløftningsredskaber skulle være forsvarligt omgærdede, og umiddelbart op til dem skal der i det tilstrømmende Band være anbragt en stærk Rist med ikke større Abning end 6" mellem Stængerne.

§ 3.

De til Færdsel bestemte Gange i de Rum, hvori Maskinerne findes, skulle ved fremtidige, og, forsaavidt det af Tilsynet paabydes, ved de nu bestaaende Anlæg have en saadan Brede og Høide, at de Arbeidere, som betjene Maskinerne, ved Anvendelse af almindelig Forsigtighed ikke ere udsatte for at komme i farlig Berøring med de løbende Dele af Maskinerne.

De Mellemrum mellem Maskinerne, som ikke ere bestemte til Færdsel, skulle i hvert Fald være betryggende affpærrede, saalænge Maskinerne ere i Gang.

§ 4.

Børn under 10 Aar maa ikke benyttes til Arbeide ved Landbrugsmaskiner.

Børn under 14 Aar maa ikke benyttes til Pasning af Maskiner, hvis Betjening udkræver særlig Forsigtighed. De nærmere Forrifter herom fastsættes ved Anordning.

Børn og unge Mennesker under 18 Aar maa ikke benyttes til Pasning af Dampkædler eller til Rensning, Smøring og Eftersyn af Aegleledninger eller andre Dele af Maskineriet, medens dette er i Bevægelse.

Arbeidere, som beskæftiges i umiddelbar Nærhed af omløbende Maskindele, der ikke ere fuldstændigt dækkede, maa under deres Ophold ved disse Maskindele ikke bære løse Forklæder eller Tørklæder, og skal de kvindelige Arbeideres Klædning foruden være sammenbunden med et Baaud.

§ 5.

Kraftmaskinen maa ikke sættes i Gang, førend dette er meddelt Arbeiderne ved et Signal, der kan høres tydeligt i alle de Arbeidsrum, hvori der findes Maskiner, som skulle sættes i Bevægelse, og førend der herpaa er givet tydeligt Svarsignal.

Fra ethvert Arbeidsrum, hvori der benyttes Maskiner, som bevæges af Kraftmaskinen, og hvori der ikke findes Indretninger til at udløse samtlige Maskiners Forbindelse med Kraftmaskinen, skal der kunne gives Stoppestignal til denne.

Naar Kraftmaskinen driver flere selvstændige Bedrifter, skal Hovedaglen i enhver af Bedrifterne kunne standjes, uafhængig af, om Kraftmaskinen vedbliver at gaa.

Rensning, Smøring og Eftersyn af Aegleledninger og Maskiner under Gangen maa kun foretages, forsaavidt det kan ske uden Borttagelse af de i § 2 nævnte Beskyttelsesmidler, eller uden at Arbeidernes Klæder komme i Berøring med de løbende Dele af Maskinen.

Baalægning af Remme, Snore eller deslige paa omdreivende Skiver, medens disse ere i Bevægelse, maa kun foretages af vogne Arbeidere, eller, naar der benyttes særlige dertil egnede Redskaber, af unge Mennesker over 14 Aar.

§ 6.

Ethvert Arbeidsrum, hvori der er opstillet en Maskine, som betjenes af Arbeidere, skal under hele Arbeidstiden være saaledes oplyst ved Daglys eller kunstig Belysning, at alle løbende Dele af Maskinen, som under Driften kunne medføre Fare for Arbeiderne, tydeligt kunne iagttages. I Arbeidsrum, i hvilke der findes eller udvikler sig eksplosible eller