

III.

Konstruktive Bestemmelser.

Almindelige Bestemmelser.

§ 24.

Enhvert Bygningsarbejde skal udføres paa forsvaerlig Maade og dertil maa kun anvendes gode Materialer. Stilladser, Afstivninger og Lignende skulle have tilstraekkelig Styrke samt anbringes og benyttes af duelige og paalidelige Folk.

Med Hensyn til de i denne Lov fastsatte Forrifter for Udforelsen af Murvaerk og Tommervaerk, da forudsatte disse for det Forstes Bedkommende, at det udføres af helbraendte Mursten i Kalkmoertel eller Cement, og at Murstenenes Laengde er mindst $8\frac{1}{4}$ Tomme, samt for det Sidstes Bedkommende, at der til Tommervaerket benyttes saedvanlig god Fyr, hvilket imidlertid ikke udelukker Brugen af andre Materialier, saasom Granit, Sandsten, Beton, Støbejern, Smedejern, Gran, Eg og Lignende (jvf. § 63).

§ 25.

Naar Bestaaffenheden af den Grund, hvorpaa et Hus, indrettet til Beboelse, skal opfoeres, giver Bygningsinspektoren Anledning dertil, skal han indhente Stadslaegens Erklaering om den; de af Stadslaegen deri stillede Fordringer til Grundens Forbedring blive da at folge.

Grundens Dækning mod Fugtighed og Uddunstninger, Yder- og Indermure.

§ 26.

Enhver ny Bygning skal opfoeres paa et Fundament, som af Bygningsinspektoren erkjendes for forsvaerligt for denne Bygning.

I enhver ny Bygnings Fundamentmure skal der paa det Sted, hvor disse traede frit frem over Jorden, anbringes et Lag af Asfalt, Skifer i Cement eller andet for Fugtighed uigjennemtraengeligt Materiale. Hvor der er Kjaelder, bliver det naevnte Lag at anbringe i alle Mure i en Afstand af 2 til 4 Tommer over Kjaeldergulvet, og for Ydermurenes Bedkommende tillige i en Afstand af 2 til 4 Tommer over det Jordmon, der omgiver Bygningen. Murvaerket imellem de to isolerede Lag i Ydermurene skal beskyttes mod Fugtighedens Indtraengen fra Siden paa den Maade, som Bygningskommissionen til enhver Tid foreskriver. Ved Opfoerelsen af en Bygning, der indrettes til Beboelse, skal det nederste Gulv gøres uigjennemtraengeligt for Uddunstninger, og saavidt muligt ogsaa for Fugtighed, ved Beton, Asfalt eller paa anden af Bygningsinspektøren godkjendt Maade. Dette kan dog bortfalde for Kjaelderrum, der ikke indrettes til Beboelse, naar de overhvaelvses paa en af Bygningskommissionen som forsvaerlig anerkjendt Maade, som kan hindre Opstigning i Bygningerne af Uddunstninger fra Grunden, og saaledes, at der ikke findes nogen direkte Forbindelse mellem Kjaelderen og nogen af de ovenover liggende Etager.

§ 27.

Alle udvendige Mure paa alle større eller mindre Bygninger skulle opfoeres af Grundmur (dog med de i §§ 34 og 66 naevnte Undtagelser) efter folgende Regler: