

## § 33.

Tagkviste maa ikke have mere end 2 Alen 15 Tommers Høide i Falsen, og udvendig maalt maa de ikke have en større Brede end 2 Alen 18 Tommer og en større Høide end 3 Alen 12 Tommer; Mellemvidden mellem 2 Kviste maa ikke være mindre end Bredden af den bredeste af dem, og Afstanden fra Indersiden af Husets Gavl til nærmeste Tagkvist maa ikke være mindre end Halvdelen af dens Brede. Flunkerne skulle være af uantændeligt Materiale eller beklædte med saadant.

## § 34.

Altaner, udvendige Beklædninger, Gesimser, Rander, Svaler samt Trappetrin, som ligge udenfor Huset, maa ikke udføres af Træ, medmindre den paagældende Gjenstand er fjernet 15 Alen fra fremmed Grund. Dog kan Bygningskommissionen indrømme Undtagelse herfra, navnlig naar Bygningens Stil i Forbindelse med en fri Veltgenhed giver Anledning hertil.

Udvendige Vathusluger skulle indrettes saaledes, at de ikke kunne løstes af Stablerne, og naar Bygningskommissionen finder, at de stedlige Forhold gjøre det ønskeligt, kan den fordre, at saadanne Luger gjøres brandsikre.

Bygningskommissionen kan tillade mindre Istandsættelser af Bindingsværk paa Steder hvor dette ikke fra Nytt maa anvendes, samt Anbringelse af aabne Skure, der alene bestaa af et paa Træpiller hvilende Tag. Latrinhuse, der kun benyttes som saadanne, kunne udføres af Bindingsværk eller af Lømmer og Brædder. Vedkommende Bygningsinspektør kan tilstede, at der paa Byggepladser opføres midlertidige Skure af Lømmer og Brædder, der skulle borttages, saasnart Arbeidet paa Stedet er tilende.

## § 35.

Ingen Bygning maa anstryges med hvid Farve. Dette Forbud gælder saavel om Side-, Mellem- og Baghuse som om Forhuse. Stødt Glas maa aldeles ikke bruges ved Bygningers Afspudsning.

## Bjælkelag og Tagværkets Lømmer.

## § 36.

Bjælkerne i en Bygning skulle i færdig Tilstand have et Tværsnit af mindst 6 Tommer i Kvadrat, naar Afstanden imellem Understøttelserne ikke er over 5 Alen. For hver halve Alen som denne Afstand tiltager, skal der lægges  $\frac{1}{8}$  Tomme til Siden i Bjælkens kvadratiske Tværsnit.

Man kan ogsaa vælge andre rektangulære Tværsnit end kvadratiske, naar Bredden deri er mindst halv saa stor som Høiden, og Tværnittet idetmindste har vundet halvt saa meget i Høide, som det har mistet i Brede. Hvor Lømmeret er saa lidt skarptantet, at et Tværsnit paa Midten af Længden ikke er firkantet, kan Bygningsinspektøren forlange istedetfor det manglende Træ et passende Tillæg i Tykkelsen af Lømmeret.

## § 37.

Bjælkerens Middelfastand maa ikke være over  $1\frac{1}{2}$  Alen fra Midte til Midte, og Afstanden intet Sted over  $1\frac{2}{3}$  Alen. Et tilstrækkelig stærkt og forsvarligt fastgjort Anker skal anbringes i begge Ender af Gavlbjælkerne og saa mange af de øvrige Bjælker, at Afstanden mellem disse med Ankere saaledes forsynede Bjælker ikke overstige  $4\frac{1}{2}$  Alen, hvilken Afstand ogsaa skal iagttages ved Gavlenes Tilslutning med Ankere til Bjælkerne. Ankeret skal være mindst saa langt, som den Mur er tyk, hvori det anbringes.