

fra selve Fortet ved en 8 Fod dyb Grav adskilt, lav Vølgebryder, der baade beskytter mod Søens og Fiens Virkning og afværger fjendtlige Vaadeangreb.

Selve Fortet udgjør en Jordmasse, der med en Hvide over Vandfladen af omtrent 70 Fod næsten ganske indhyller en Murbygning, som foruden at afgive Underbygningen for Kanonerne Opstilling tillige afgiver Magasins- og Forraadsrum, de nødvendige Kommunikationer samt Belægningsrum for Besætningen. For Krigsbefættningen ere Op- holdskasematterne ganske lukkede, saa at de maa belyses og ventileres kunstigt; naar de benyttes; men for den langt mindre Freds- befættning have der Kasematter med naturligt Lys, vendende ud mod Fortets mod Sydvest rettede og for Beskydning mindst ud- satte Side, der har en Verme eller Kai, ud for hvilken Vølgebryderen med to Arme eller Moler danner en Vaadehavn.

I en Krands er i Fortets Jordmasse fordelt 5 stufaste og bombefaste Pandserkupp- ler, hver med 2 Stk. 30 $\frac{1}{2}$ Cm. Riffelkanon- ner; disse 10 svære Kanoner, der udgjøre Fortets egentlige Bestyknig, ere fordelte saaledes, at Fortet med dem kan skyde Hori- zonten rundt, i en enkelt Retning udester mod N. O. med alle 10, i de fleste og vigtig- ste Retninger med 6 eller 8 Kanoner, og kun i sydøstlig Retning, hvor Farvandet til- lige er beskudt fra Mellemfortet og hvor Dybdeforholdene desuden gjøre Farvandet tildels utilgjængeligt for store Skibe, samt indester mod S. V. mod Kongedybet og over en Del af Middelgrunden med ifkun 4 Kanoner. For at Fortet ikke skal være nødt til at bruge sine sværeste Ka- noner, hver Gang det blot gjælder at bortvise fjendtlige Smaaskibe, der f. Ex. maatte forsøge at rekognoscere, opmaale eller afmærke Farvandet eller at borttage vore Minespærringer m. m., er det endvidere tænkt udrustet med 4 15 Cm. Kanoner i lettere byggede Pandserkuppeler, anbragte længere til- bage i Jordmassen, saa at de skyde frit henover de 30 $\frac{1}{2}$ Cm. Kuppeler. Endeligt er

der gjort Regning paa et lille Antal hurtig- skydende Mastinkanoner og Mitrailleurer til Brug mod Angreb paa nært Hold og da navnlig mod Vaadeangreb. For disse Smaa- pjecer samt til Anbringelse af Kommandosta- tioner, Distancemaalingsredskaber og elektriske Belysningsmaskiner er der tænkt anvendt et Antal Smaataarne grupperede paa Fortets centrale og høieste Parti, der krones af et Fjernfyrtårn.

Sammenlignet med det i Befættnings- forslagene af 1881 og 1884 projekterede Fort paa samme Plads har det nu paa- tænkte Fort en noget mindre talrig Bestyk- ning af egentlige Kanoner, nemlig:

10	30 $\frac{1}{2}$ Cm. Kanoner	alle i Pandser-
4	15 Cm. Kanoner	kuppeler,
medens der tidligere var tiltænkt Fortet		
6	30 $\frac{1}{2}$ Cm. Kanoner	i Pandserkuppeler,
6	30 $\frac{1}{2}$ Cm. Kanoner	paa aabne
6	15 Cm. Kanoner	Standpladser,

hvorved endda er at bemærke, at disse aabne Standpladser alle vare holdte i saadanne Dimensioner, at det vilde være muligt i Fremtiden, hvis det viste sig nødvendigt, at ombytte hver 15 Cm. Kanon med en 30 $\frac{1}{2}$ Cm. eller endog paa hver Standplads at anbringe en Pandserkuppel. En tilsvarende Forsøgelse af Artilleristyrken er udelukket ved det nu foreliggende Projekt.

Efter dette vil Befættningen blive: for selve Fortet med Ind- retning (derunder indbe- fattet Kuppelerne og Taarn- affutagerne)..... 12,000,000 Kr. for Skytset med Tilbehør.. 2,905,600 — til Raadighed..... 100,000 —

I Alt... 15,005,600 Kr.

Efter det tidligere Projekt var Befætt- ningen anslaaet til:

for selve Fortet med Kup- ler og Indretning.....	8,000,000 Kr.
for Skytset med Tilbehør..	4,000,000 —

I Alt... 12,000,000 Kr.

Den her paaapegede Tilvæxt i de egent- lige Anlægsomkostninger af ikke mindre end