

Forfl. t. 2. om Bestatningen af Brændevinsbrænding.

gjøre skriftlig Anmeldelse desangaaende til vedkommende Toldsted, med Opgivende af den Dag, da Driften agtes paabegyndt, eller Forandringen ønskes at skulle indtræde. Samtidig med denne Anmeldelse tilstilles der Toldstedet en Plantegning af Brænderilokalet med Angivelse af samtlige faststaaende Medslabers Plads samt en Beskrivelse af de til Brænderilokalet stødende Num med Opgivende af deres Benyttelse. Enhver Forandring i den angivne Tilstand bliver at anmelde, saaledes som i § 7 foreskrevet.

§ 26.

Samtidig med den i forrige Paragraf foreskrevne Anmeldelse har Brændevinsbrænderen at afgive en Beskrivelse over det af ham benyttede Brændingsapparat med tilhørende Rørledning, Kondensator og Svaleapparat samt en Fortegnelse over alle paa Rørledningen værende Sammensætninger og Lustror, som blive at paavise for Toldvæsenet. Denne Beskrivelse forsynes efter Paavisningen med hans skriftlige Forsikring paa Tro og Love om, at der hverken paa selve Brændingsapparatet, Rørledningen, Kondensatoren eller Svaleapparatet paa den Vej, Spiritusen passerer fra dens Udvikling i Dampform, indtil den i kondenseret Tilstand flyder gennem Svaleapparatets Udlob i Forlaget, og derfra i Maaleren, findes nogensomhelst Slags uanmeldt Abning eller Ledning, hvorigennem Spiritusdampe eller Spiritus kan bortledes og opsamles og derved forhindres fra at føres i Maaleren. Denne Beskrivelse, som skal holdes i Overensstemmelse med Brænderiapparatets Beskaffenhed til enhver Tid, idet Brændevinsbrænderen skal gjøre Toldvæsenet den i § 7, 1ste Stykke, paabudne skriftlige Meddelelse om enhver Forandring deri, bevares ved Toldstedet. En af Toldstedet bekræftet Afskrift af Fortegnelsen skal steds være tilstede i Brænderilokalet til Raadighed for Toldopsynet.

Lustrorrene skulle have en saadan Længde og Stilling, samt for Enden være forsynede med en fastsnittet eller fastloddet Skæppe, at Misbrug umuliggjøres. Benyttes til Undersøgelse ved Mæffens Afbrænding en saakaldet Prøvetager med særskilt Svaleapparat, maa denne ikke være større end nødvendigt for at kunne svare til Hensigten, og dens Svalerør maa ikke være over 4 Linier i Gjennemsnit. Kræver Toldluftet særlige Anstaltelser, bestoendes de af Brændevinsbrænderen. En mulig Beskadigelse af Toldluftet skal øieblikkelig anmeldes for vedkommende Toldopsyn.

I Henseende til Gjæringskarrenes Opmaalning m. m. finde de i § 9 givne Regler tilsvarende Anvendelse.

§ 27.

Naar Driften paabegyndes, erholder Brændevinsbrænderen udleveret fra Toldstedet Blanket til en Driftsoversigt; paa denne har han i de forffjellige Rubriker at anføre hver Indmæffning, der er foretagen i Brænderiet, med Anførsel af Mængden af det indmæffede Materiale, Klokketlet, naar Indmæffningen er paabegyndt, samt Numeret paa det Kar, i hvilket der er indmæffet, endvidere det vundne Udbytte og detses Styrke efter Spiritusmaalerens Udvisende, samt fra hvilke Gjæringskar Udbyttet hidrører. Tilførslerne i Blanketten skulle finde Sted, for Indmæffningens Vedkommende samtidig med dennes Paabegyndelse, og senest, forinden Sukkerdannelsen er tilendebragt, og for Udbyttets Vedkommende hver Dag, naar Driften er tilendebragt, og senest en halv Time, efter at den er indstillet. I de Brænderier, hvor Driften fortsættes uafbrudt, skal Udbyttets Tilførsel i Driftsoversigten finde Sted hver Dag, og altid til et og samme, af Brændevinsbrænderen valgt Klokketlet.

Denne Driftsoversigt skal til enhver Tid være tilstede i Brænderilokalet og staa til Toldopsynets Raadighed.