

Udgravninger skal belægges med et vandtæt Materiale og holdes tør ved Dræning eller paa anden Maade.

### Latriner og Stalde.

#### § 58.

Latriner maa kun anbringes i en Bygnings Etager under Jagttagelse af de Forskrifter, som Sundhedskommissionen finder det nødvendigt at give.

#### § 59.

Enhver ny Latrinbygning skal være fjernet mindst 3 Alen fra den nærmeste Brønd og skal indeholde mindst et Sæde for hver 5 Familieleiligheder og ialtfald et for hver 20 Beboere. Sædernes Antal kan dog med Stadsbygmesterens Tilladelse indskrænkes, naar der findes Klosetter i Etagerne; men for hver 5 saadanne Klosetter skal der foruden de under Sæde anbragte Lønder i Latrinhuset findes en Lønde, hvori deres Indhold kan udtømmes. Under hvert Sæde skal der henfattes en Lønde, og enhver Lønde skal anbringes paa et Underlag, der skal være gjort uigjennemtrængeligt for Fugtighed; det maa ikke ligge under Jordens Overflade og skal have passende Fald til Afløb for Udskylning. I Taget til Latrinhuset skal der anbringes et Rør til Afledning af Uddunstningerne, og dette Rør kan fordres forlænget over de Vinduer, der maatte findes ovenover Latrinhuset.

#### § 60.

Indenfor den indre Linie af de tidligere Volde maa ingen ny Kofstald anlægges.

Alle Kofstalde, ogsaa de allerede nu indrettede, skulle med Hensyn til deres Indretning være de Forskrifter undergivne, som Sundhedskommissionen finder det nødvendigt at give. Kofstalde maa ikke anbringes under Beboelsesleiligheder. Saadanne Stalde og Hestestalde maa kun indrettes, hvor Gaardsrummet er mindst en Trediedel af hele Byggegrundens Areal, og hvor Gaardsrummet ved Eiendomme, i hvilke der før 1ste Januar 1872 er indrettet Stalde, er mindre end anført, maa ingen Indskrænkning af Gaardsrummet eller Forhøielse af de til Eiendommen hørende Bygninger finde Sted. De nævnte Stalde maa ikke anbringes i Rum, hvis Gulv ligger under Gaardens eller Gaden Overflade, og der maa være sørget for en fuldstændig Afledning saavel af Urinen som af den daarlige Luft, saaledes at de ikke blive til Besvær for de Omboende.

Hvor der ved Bygningernes Anbringelse paa og om en Hjørnegrund er tilveiebragt et sammenhængende større Gaardareal, kan Bygningskommissionen tillade Opsyrelsen af en mindre Hestestald, dog at Høiden til Tagbygningen ikke overstiger 11 Alen, naar der for alle de saaledes til Hjørneiendommen hørende Bygninger, Hestestalden iberegnet, haves  $\frac{1}{4}$  ubebygget Areal.

#### § 61.

Gruber til Optygelse af Kreaturgjødning, som i Fremtiden indrettes, skulle være fjernede 3 Alen fra den nærmeste Brønd, maa ikke benyttes til Latringruber, skulle mures i og indvendig dækkes med Cement eller behandles paa lignende Maade og forsynes med en tætfluttende Lem.

### Beirmøller.

#### § 62.

Beirmøller maa ikke opføres nærmere ved Gade, Vej, andre Bygninger eller anden Mand's Grund end 50 Alen. Er Beirmøllen dækket med antændeligt Materiale, maa der paa